




## Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 2" CL1500 BW BB-OS&Y SOW HW API 600



A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,  
A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #16,  
A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216  
Gr. WCC / Trim #16, A216 Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr.  
WCC / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 /  
Trim #8, A217 Gr. C5 / Trim #12, A217 Gr. C5 / Trim  
#16, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8,  
A217 Gr. WC6 / Trim #12, A217 Gr. WC6 / Trim #16,  
A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217  
Gr. WC9 / Trim #5, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr.  
CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr.  
CF3M / Trim #12, A351 Gr. CF3M / Trim #16, A351 Gr.  
CF8 / Trim #15, A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8 /  
Trim #2S, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M /  
Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M /  
Trim #16, A351 Gr. CN7M / Trim #13, A352 Gr. LC1 /  
Trim #5, A352 Gr. LC3 / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim  
#10, A352 Gr. LCB / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim  
#16, A352 Gr. LCB / Trim #2, A352 Gr. LCB / Trim #5,  
A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #12, A352  
Gr. LCC / Trim #16, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr.  
LCC / Trim #8, A352 Gr. LCB / Trim #1, A352 Gr. LC3 /  
Trim #8, A352 Gr. LC1 / Trim #8, A351 Gr. CK3MCuN /  
Trim #12, A351 Gr. CF8C / Trim #12, Gr. CF3M / Trim  
#12, Gr. LCB / Trim #8

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	70

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Высота, H (мм)	510
Диаметр маховика, W (мм)	280
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	51
Исполнение корпуса	BB-OS&Y
Крепление крышки	BB - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	110
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Способ управления	HW - маховик
Стандарт	API 600
Строительная длина, L (мм)	368
Тип затвора	SOW - жесткий клин
Тип клапана	Задвижка клиновая
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной
Тип штока (шпинделя)	OS&Y - выдвигной шпindelь с наружной резьбой

Клиновая задвижка - (wedge gate valve) с выдвигным шпинделем OSY и вентилем HW – это запорное устройство, которое предназначено для перекрытия потока рабочей среды. Регламентируется документом API 600. Изделия имеют небольшую строительную длину (- мм). Высота изделия составляет – - мм. Номинальное давление - -.

Конструктивные элементы задвижки (корпус и крышка) выполняются способом литья, что делает их износостойкими, прочными и устойчивыми к высоким механическим нагрузкам. Крышка крепится к корпусу посредством болтового соединения (BB).

Трубопроводная арматура gate valve - имеет упругий клин (FLXW), который улучшает показатели герметичности и сводит к минимуму вероятность протечки рабочей среды в закрытом положении.

Корпус клиновой задвижки устанавливается путем сварки (способ соединения – BW). Данный тип установки является высокогерметичным и надежным, выдерживающим высокое давление.

Полнопроходное отверстие арматуры (FB) не влияет на скорость и объем потока рабочей среды, что позволяет эксплуатировать изделие на промышленных трубопроводных линиях в нефтяной, газовой индустрии.

Материалы изготовления корпуса и крышки: A216 Gr. WCB, Gr. WCC, A352 Gr. LCB, Gr. LCC, Gr. LC1, Gr. LC3, A217 Gr. WC6, Gr. WC9, Gr. C5, Gr. C12, A351 Gr. CF8, Gr. CF3, Gr. CF8M, Gr. CF3M, Gr. CF8C, Gr. CN7M.

Trim (в соответствии со стандартом API 600): #1, #2, #2S, #5, #8, #10, #12, #13, #15, #16, #17.

Наплавки на клине, седле: 13Cr, 304, Stellite, 316, Alloy 20, 304+Stellite, 316+Stellite.

Компания EMK предлагает для покупки задвижку клиновую - FLXW FB-BB-OSY-BW-HW Class - из литой стали.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов