



Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 2"

CL1500 LF PSB-OS&Y FLXW BS ASME B16.34

A216 Gr. WCB / Trim #10, A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #16, A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216 Gr. WCC / Trim #16, A216 Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr. WCC / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 / Trim #8, A217 Gr. C5 / Trim #12, A217 Gr. C5 / Trim #16, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8, A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 / Trim #5, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr. CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF3M / Trim #12, A351 Gr. CF3M / Trim #16, A351 Gr. CF8 / Trim #15, A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M / Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #12, A352 Gr. LCC / Trim #16, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	70
Высота, Н (мм)	430
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	51
Исполнение корпуса	PSB-OS&Y
Крепление крышки	PSB - самоуплотняющаяся крышка
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	20
Способ присоединения	LF - фланцевое с крупной впадиной
Способ управления	BS - голый шток

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	368
Тип затвора	FLXW - упругий клин
Тип клапана	Задвижка клиновья
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной
Тип штока (шпинделя)	OS&Y - выдвигной шпиндель с наружной резьбой

Клиновья задвижка - CL- LF PSB-OS&Y FLXW BS с литым корпусом и упругим клином по стандарту - является оборудованием для подачи и перекрытия потока на промышленных трубопроводных линиях. Запорная арматура wedge gate valve DN- может использоваться на системах высокого давления. Благодаря упругому затвору трение между ним и седлами значительно снижено, что увеличивает срок эксплуатации. Уникальный дизайн задвижки - позволяет легко производить ее техническое обслуживание.

Размеры клиновья задвижки - Class -: диаметр полнопроходного отверстия - - мм, длина - - мм, высота - - мм, вес 1 ед. - - кг.

Характеристики клиновья задвижки -:

- LF - тип соединения с линией - фланец с крупной впадиной;
- PSB - самоуплотняющаяся крышка, которая соединяется с корпусом;
- OS&Y - выдвигной шпиндель с наружной резьбой;
- FLXW - тип затвора - упругий клин;
- BS - способ управления - голый шток.

Клиновья задвижки - с упругим клином широко применяются на нефтеперерабатывающих заводах, нефтехимическом производстве, электростанциях. Качество материалов и проработанный дизайн запорной арматуры wedge gate valve - обеспечивает длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Компания **EMK** поставляет клиновья задвижки - **CL- LF PSB-OS&Y FLXW BS** с литым корпусом из марок стали по стандартам **ASTM A216, A217, A351, A352** и др.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов