



Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 2"

CL2500 RF PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 с

КОФ

A216 Gr. WCB / Trim #10, A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #16, A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216 Gr. WCC / Trim #16, A216 Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr. WCC / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 / Trim #8, A217 Gr. C5 / Trim #12, A217 Gr. C5 / Trim #16, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8, A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 / Trim #5, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr. CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF3M / Trim #16, A351 Gr. CF8 / Trim #15, A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M / Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #12, A352 Gr. LCC / Trim #16, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8, Gr. CF3M / Trim #12, Gr. LCB / Trim #8

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	87
Вес комплекта (кг)	142
Высота, Н (мм)	580
Диаметр маховика, W (мм)	310
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	42
Исполнение корпуса	PSB-OS&Y
Крепление крышки	PSB - самоуплотняющаяся крышка
Номинальное давление, Class	2500
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"

Характеристика	Значение
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Способ управления	GE - редуктор
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	451
Тип затвора	FLXW - упругий клин
Тип клапана	Задвижка клиновая
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной
Тип штока (шпинделя)	OS&Y - выдвижной шпиндель с наружной резьбой

Клиновое задвижка (wedge gate valve) - FLXW FB-PSB-OSY-RF-GE - это двухпозиционный полнопроходной клапан, предназначенный для быстрого открытия или перекрытия движения жидкой транспортируемой среды в трубопроводе при помощи редуктора с маховиком. Изготавливается методом литья и регламентируется стандартом ASME B16.34. Крышка клапана задвижки крепится к корпусу посредством самоуплотняющегося соединения. Сама заглушка монтируется по принципу фланца с помощью болтов или шпилек.

Роль клапана выполняет упругий клин, состоящий из металлических дисков, соединенных гибким элементом. Клин расположен на конце выдвижного штока с наружной резьбой. При его опускании посредством вращения маховика клин заходит в наклонные седла и перекрывает трубу. При обратном вращении маховика он поднимается, восстанавливая движение транспортируемого вещества.

Wedge gate valve ASME B16.34 не предназначена для регулировки рабочего потока путем частичного закрытия прохода трубы, поскольку под силовым воздействием потока клин со временем деформируется и перестает выполнять функцию герметичного клапана.

Клиновое запорное задвижка устанавливается при запрете использования на трубопроводе сварки и необходимости регулярного проведения монтажно-демонтажных работ. Устройство может применяться в системах с жидкими и вязкими средами. Оно имеет надежную пожаробезопасную конструкцию и малое гидравлическое сопротивление, работает при любом направлении потока и выдерживает значительные нагрузки.

Wedge gate valve FLXW FB-PSB-OSY-RF-GE номинального размера - имеет: номинальный диаметр - -, строительную длину - - мм, высоту - - мм, диаметр маховика - - мм, диаметр проходного отверстия - -номинальное давление - Class -. Вес одного изделия составляет - кг.

Мы предлагаем задвижки с корпусом из стали марок:

A216 Gr. WCB, A216 Gr. WCC, A352 Gr. LCB, A352 Gr. LCC, A352 Gr. LC1, A352 Gr. LC3, A217 Gr. WC6, A217 Gr. WC9, A217 Gr. C5, A217 Gr. C12, A351 Gr. CF8, A351 Gr. CF3, A351 Gr. CF8M, A351 Gr. CF3M, A351 Gr. CF8C, A351 Gr. CN7M

и рабочими элементами из:

3Cr, 13Cr+HF, 13Cr+HFC, 304, 316, 347, A20.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов