




## Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 36" CL300 RTJ BB-OS&Y FLXW GE API 600



A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,  
A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #16,  
A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216  
Gr. WCC / Trim #16, A216 Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr.  
WCC / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 /  
Trim #8, A217 Gr. C5 / Trim #12, A217 Gr. C5 / Trim  
#16, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8,  
A217 Gr. WC6 / Trim #12, A217 Gr. WC6 / Trim #16,  
A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217  
Gr. WC9 / Trim #5, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr.  
CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr.  
CF3M / Trim #16, A351 Gr. CF8 / Trim #15, A351 Gr.  
CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8 / Trim #2S, A351 Gr. CF8C  
/ Trim #17, A351 Gr. CF8M / Trim #10, A351 Gr. CF8M /  
Trim #12, A351 Gr. CF8M / Trim #16, A351 Gr. CN7M /  
Trim #13, A352 Gr. LC1 / Trim #5, A352 Gr. LC3 / Trim  
#5, A352 Gr. LCB / Trim #10, A352 Gr. LCB / Trim #12,  
A352 Gr. LCB / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #2, A352  
Gr. LCB / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #12, A352 Gr.  
LCC / Trim #16, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC /  
Trim #8, A352 Gr. LC3 / Trim #8, A352 Gr. LC1 / Trim  
#8, A351 Gr. CF8 / Trim #12, A890 Gr. 6A / Trim F55,  
Gr. CF3M / Trim #12

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	6050
Высота, Н (мм)	3760
Диаметр маховика, W (мм)	600

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	874
Исполнение корпуса	BB-OS&Y
Крепление крышки	BB - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	900
Номинальный размер, NPS (inch)	36"
Сортировка на сайте	260
Способ присоединения	RTJ - фланцевое с пазом под прокладку
Способ управления	GE - редуктор
Стандарт	API 600
Строительная длина, L (мм)	1756
Тип затвора	FLXW - упругий клин
Тип клапана	Задвижка клиновья
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной
Тип штока (шпинделя)	OS&Y - выдвигной шпиндель с наружной резьбой

Клиновья задвижка - с редуктором и выдвигным шпинделем - это устройство, при помощи которого производится временная блокировка трубопроводной линии. Стандарт API 600 регламентирует данный тип запорного оборудования.

Тип соединения крышки с корпусом запорного устройства - BB (болтовое). Данный тип соединения делает монтаж и демонтаж изделия быстрым и беспроблемным. Блокировка потока осуществляется при помощи упругого клина, который обеспечивает герметичность и надежность закрытого положения.

Размеры клиновья задвижки - FLXW: строительная длина - - мм, высота - - мм, диаметр проходного отверстия - - мм, номинальный диаметр - -, диаметр маховика - - мм, вес - - кг.

Изделие wedge gate valve - на концах корпуса имеет фланцы, при помощи которых осуществляется монтаж. Данный вид запорных устройств подходит для трубопроводных систем, на которых невозможно использовать сварку, а также на линиях большого диаметра.

Клиновья задвижка - с полнопроходным отверстием (FB) может устанавливаться на трубопроводных системах, транспортирующих вещества

различного характера: вязкие, жидкие, газообразные, сыпучие.

Материалы изготовления корпуса и крышки: A216 Gr. WCB, Gr. WCC, A352 Gr. LCB, Gr. LCC, Gr. LC1, Gr. LC3, A217 Gr. WC6, Gr. WC9, Gr. C5, Gr. C12, A351 Gr. CF8, Gr. CF3, Gr. CF8M, Gr. CF3M, Gr. CF8C, Gr. CN7M.

Trim (в соответствии со стандартом API 600): #1, #2, #2S, #5, #8, #10, #12, #13, #15, #16, #17.

Наплавки на клине, седле: 13Cr, 304, Stellite, 316, Alloy 20, 304+Stellite, 316+Stellite.

В компании ЕМК можно заказать и купить с доставкой клиновые задвижки - FLXW FB-BB-OSY-RTJ-GE из литой стали.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов