



## Задвижка шиберная / Slab Gate

### Valve 10" CL150 BW HW API 6D

A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,  
A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216  
Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr. WCC / Trim #8, A217 Gr.  
C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 / Trim #8, A217 Gr. C5 /  
Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8, A217 Gr. WC6 / Trim  
#5, A217 Gr. WC9 / Trim #5, A351 Gr. CF3 / Trim #2,  
A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF3M / Trim #12,  
A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8M / Trim #10,  
A351 Gr. CF8M / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #2,  
A352 Gr. LCB / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352  
Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8, A216 Gr.  
WCB / Trim #2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	290
Высота, Н1 (мм)	495
Высота, Н (мм)	1370
Диаметр маховика, W (мм)	450
Крепление крышки	ВВ - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	250
Номинальный размер, NPS (inch)	10"
Сортировка на сайте	110
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Способ управления	HW - маховик
Стандарт	API 6D

---

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Строительная длина, L (мм)	457
Тип затвора	Single-disc - однодисковый шибер
Тип клапана	Задвижка шиберная однодисковая (SGV)
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

**Шиберная задвижка (Flat Gate Valve)** - - это разновидность трубопроводных задвижек, которые используют для остановки и запуска рабочего потока. В качестве регулирующей арматуры задвижки шиберные не используют. Рекомендованы шиберные задвижки для установки в трубопроводах с рабочим давлением не выше PN10-16.

Конструкция шиберной задвижки - достаточно простая: прочный корпус с крышкой на болтах; плоский однодисковый затворный элемент с полнопроходным отверстием. Управление шиберными задвижками осуществляется вручную с помощью маховика. Монтаж шиберных задвижек осуществляется приваркой (BW), что обеспечивает месту соединения высокую устойчивость к интенсивным динамическим нагрузкам.

Принцип действия шиберных задвижек основан на возвратно-поступательных движениях, при которых затворный элемент опускается параллельно рабочему потоку, останавливая его дальнейшее движение. Плоский затвор срабатывает, как гильотина, отсекая поток.

Используют однодисковые шиберные задвижки с любым типом рабочей среды: вязкие вещества, тяжелое жидкое топливо, масла, растворы на основе глины, вода и пр.

Шиберные задвижки - - это изделия с высокими показателями прочности, износостойкости, коррозионной устойчивости, стабильности в сложных климатических и рабочих условиях.

Широкое применение шиберные задвижки нашли в нефтегазовой, химической и смежных отраслях, а также в строительстве, теплоэнергетике и пр.

Размеры шиберной задвижки FB-BB-BW-HW: высота - - мм, строительная длина - - мм, номинальное давление - #NOMINALNOE\_DAVLENIE\_PN\_S#, вес шиберной задвижки - - кг.

Регламентирует шиберные однодисковые задвижки с крышкой на болтах стандарт -.

Нами поставляется задвижка шиберная Slab FB-BB-BW-HW напрямую от европейского производителя ЗРА заказчику на территорию Таможенного союза.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов