



Задвижка шиберная / Slab Gate

Valve 26" CL600 RTJ GE API 6D

A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,
A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216
Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr. WCC / Trim #8, A217 Gr.
C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 / Trim #8, A217 Gr. C5 /
Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8, A217 Gr. WC6 / Trim
#5, A217 Gr. WC9 / Trim #5, A351 Gr. CF3 / Trim #2,
A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF3M / Trim #12,
A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8M / Trim #10,
A351 Gr. CF8M / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #2,
A352 Gr. LCB / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352
Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8, A216 Gr.
WCB / Trim #2

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 8216 |
| Высота, Н1 (мм) | 1230 |
| Высота, Н (мм) | 2279 |
| Диаметр маховика, W (мм) | 500 |
| Крепление крышки | ВВ - крышка на болтах |
| Номинальное давление, Class | 600 |
| Номинальный диаметр, DN | 650 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 26" |
| Сортировка на сайте | 450 |
| Способ присоединения | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку |
| Способ управления | GE - редуктор |
| Стандарт | API 6D |

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Строительная длина, L (мм) | 1407 |
| Тип затвора | Single-disc - однодисковый шибер |
| Тип клапана | Задвижка шиберная однодисковая (SGV) |
| Тип проходного отверстия | FB - полнопроходной |

Однодисковая шиберная задвижка - CL- (Slab Gate Valve) по стандарту - предназначена для энергетической, газовой и нефтяной отраслей промышленности и является (наряду с клиновой) самым распространенным и востребованным типом задвижек. Может эксплуатироваться с транспортируемыми веществами с частицами во взвешенном состоянии.

Трубопроводная арматура SGW - применяется для закрытия и открытия линии. В качестве запорного элемента выступает однодисковый плоский затвор, который движется сверху вниз. Изменение положения осуществляется поворотом маховика.

Размеры шиберной задвижки Slab - с классом прочности :
 номинальный диаметр - DN-, строительная длина - - мм, высота - - мм,
 диаметр маховика - - мм, вес - - кг.

В открытом положении оборудование slab gate valve FB обеспечивает полный проход, что делает прохождение перекачиваемых сред практически безбарьерным с минимальным коэффициентом гидравлического сопротивления. При малом давлении транспортируемой среды задвижка * в закрытом положении не может обеспечить стопроцентной непроницаемости.

Однодисковые параллельные задвижки - RTJ монтируется к парным фланцам, расположенным на линии. Для улучшения герметичности соединения требуется применение прокладок.

В оборудовании ВВ крышка прикручивается болтами к корпусу. Составная конструкция корпуса обеспечивает более легкий доступ к рабочему органу.

В нашем каталоге вы можете заказать для покупки однодисковые шиберные задвижки - Class - - RTJ GE HW BB FB с корпусом из марок стали A216 Gr. WCB, WCC; A217 Gr. C12, C5, WC6, WC9; A351 Gr. CF3, CF3M, CF8, CF8M; A352 Gr. LCB, LCC. Мы поставляем оборудование SGW с рабочим органом в соответствии с Trim# 5, 12, 15, 16.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов