



## Задвижка шиберная / Slab Gate

### Valve 56" CL150 BW GE API 6D

A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,  
A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216  
Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr. WCC / Trim #8, A217 Gr.  
C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 / Trim #8, A217 Gr. C5 /  
Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8, A217 Gr. WC6 / Trim  
#5, A217 Gr. WC9 / Trim #5, A351 Gr. CF3 / Trim #2,  
A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF3M / Trim #12,  
A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8M / Trim #10,  
A351 Gr. CF8M / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #2,  
A352 Gr. LCB / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352  
Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8, A216 Gr.  
WCB / Trim #2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4475
Высота, H1 (мм)	2290
Высота, H (мм)	4410
Диаметр маховика, W (мм)	500
Крепление крышки	ВВ - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	1400
Номинальный размер, NPS (inch)	56"
Сортировка на сайте	920
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Способ управления	GE - редуктор
Стандарт	API 6D

Характеристика	Значение
Строительная длина, L (мм)	1392
Тип затвора	Single-disc - однодисковый шибер
Тип клапана	Задвижка шиберная однодисковая (SGV)
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

**Шиберная задвижка однодисковая (Slab Gate Valve) - API 6D** относится к водопроводной арматуре для подачи и перекрытия потока рабочей среды.

Затворный элемент задвижки имеет вид плоской заслонки (шибера), которая, подобно гильотине, движется перпендикулярно по отношению к потоку, открывая проходное отверстие для беспрепятственного движения транспортируемого вещества или опускаясь между седлами и герметично перекрывая трубу.

Корпус задвижки может быть выполнен из углеродистой, мартенситной и легированной, аустенитной или аустенитно-ферритной стали для работы в условиях высоких температур и давления. На уплотнительные поверхности седел наносится комбинированное мягкое или металлическое уплотнение.

Изделие имеет полнопроходное отверстие (FB), способствующее минимизации потери давления в трубопроводе. Крышка (BB) крепится к корпусу с помощью болтов или шпилек, торцы предназначены под приварку встык (BW), положение затвора меняется путем поворота маховика.

Slab Gate Valves широко применяются в трубопроводах для транспортировки воды, нефти, газа, химических продуктов, глинистых растворов, загрязненных сред с механическими примесями. Диапазон рабочих температур устройства составляет от -60 °C до 550 °C.

Шиберная задвижка API 6D номинального размера - имеет: номинальный диаметр --, высоту -- мм, строительную длину -- мм, диаметр маховика -- мм, вес -- кг. Изделие рассчитано на работу при номинальном давлении Class --.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов