



Гайка 2"-4,5UNC-2B ASME B18.2.2

A194 Gr. 2H, A194 Gr. 4, A194 Gr. 7, A194 Gr. 2HM, A194 Gr. 7M, A194 Gr. 6,
A194 Gr. 7L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,02
Высота гайки, m (мм)	44,8
Диаметр описанной окружности, g (мм)	87,9
Диаметр, d (мм)	50,8
Материал	Черный
Номинальный размер, d (inch)	2"
Размер под ключ, f (мм)	76,2
Сортировка на сайте	330
Стандарт	ASME B18.2.2
Тип крепежа	Гайка шестигранная
Тип резьбы	4,5UNC-2B

Шестигранная гайка - (hex nut) – это крепежное изделие с метрической резьбой внутри. Используется в паре с болтом, шпилькой или винтом для создания разборного прочного соединения.

Стандарт ASME B18.2.2 регламентирует технические условия поставок гаек для общего применения.

Шестигранная гайка - ANSI B18.2.2 легко закручивается, может использоваться с разными видами болтов и шпилек. Механические и эксплуатационные свойства гаек зависят от марки стали, из которой изделия выполняются. По спецификации гайки B 18.2.2 изготавливаются из углеродистых и легированных сплавов.

Размеры и технические характеристики стальной шестигранной гайки - B18.2.2: диаметр -мм, высота -мм, размер под ключ -мм, тип резьбы -, вес -кг.

Гайки ASME B 18.2.2 отличаются широкой сферой эксплуатации и используются в машиностроении, строительстве, на производстве

оборудования, техники, мебели.

Компания EMK предлагает для покупки шестигранные гайки - (hex hut) по стандарту ASME B18.2.2 из марок стали:

A194 Gr. 2H, A194 Gr. 4, A194 Gr. 7, A194 Gr. 2HM.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов