



Гайка-барашек M16 DIN 315 B

C45E / 1.1191, St, St, zinc plated

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,0602
Внутренний радиус, r3 (мм)	1,6
Высота резьбовой части, m (мм)	17
Высота, h (мм)	37,5
Диаметр отверстия, d1 (мм)	29
Материал	Черный
Наружный диаметр, d2 (мм)	23
Наружный радиус, r4 (мм)	7
Номинальный размер, d (мм)	M16
Радиус скругления, r (мм)	11
Радиус ушка, r2 (мм)	1,2
Сортировка на сайте	70
Стандарт	DIN 315
Тип крепежа	Гайка-барашек
Толщина ушка, g (мм)	6,4
Форма исполнения	с округлыми лепестками
Шаг резьбы, p (мм)	2
Ширина с ушками, e (мм)	73

Гайка-барашек - мм – это вид крепежных изделий, которые используют для быстроразъемного соединения в паре с стержневым резьбовым крепежом (винты, болты). Используют гайки-барашки преимущественно в строительных целях и в общем машиностроении.

Главное отличие конструкции гайки-барашка - мм от обычной гайки - наличие выступов в верхней части. Благодаря выступам (лепесткам) осуществляется ручное накручивание изделия, при этом вращение выступов позволяет при необходимости быстро ослабить или усилить крепление.

Стандарт DIN 315 охватывает требования на гайки-барашки с округлыми выступами / лепестками (немецкая форма) и метрической резьбой. По данной спецификации основными материалами изготовления барашковых гаек являются ковкий чугун, сталь с гальваническим покрытием в соответствии с DIN 267-9, нержавеющая сталь, цветные сплавы.

Стальные гайки-барашки ДИН 315 характеризуются высокой прочностью, точностью резьбы, устойчивостью к окислению, коррозии, износу, неравномерному стиранию. Использовать барашковые гайки можно в условиях высоких динамических и статических нагрузок.

Широкое применение гайки-барашки - мм нашли в металлургии, тяжелой и легкой промышленности, машино- и приборостроении, строительстве и пр.

Регламентирует гайки-барашки стандарт -.

Размеры барашковых гаек с округлыми выступами: диаметр отверстия - - мм, диаметр наружный - - мм, высота - - мм, ширина - - мм, вес барашковой гайки - - кг.

Нами поставляется гайка-барашек из сталей:

St, St, zinc plated, C45E - 1.1191.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов