



Гайка-барашек нержавеющая М6 DIN 315 В

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,00798
Внутренний радиус, r3 (мм)	1
Высота резьбовой части, m (мм)	8
Высота, h (мм)	17
Диаметр отверстия, d1 (мм)	13
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, d2 (мм)	11
Наружный радиус, r4 (мм)	3
Номинальный размер, d (мм)	M6
Радиус скругления, r (мм)	5
Сортировка на сайте	30
Стандарт	DIN 315
Тип крепежа	Гайка-барашек
Толщина ушка, g (мм)	2,3
Форма исполнения	с округлыми лепестками
Шаг резьбы, p (мм)	1
Ширина с ушками, e (мм)	33

Гайка-барашек или гайка-бабочка - представляет собой особый вид метизов с резьбовым отверстием посередине и двумя конструктивными выступами по бокам, которые предназначены для удобства завинчивания без применения инструментов. Элементы регламентируются стандартом DIN 315.

Крепеж wing nuts - работает по тому же принципу, что и шестигранные гайки: в паре с метизом с резьбовым стержнем (болтом, шпилькой)

соединяют несколько объектов.

Металлоизделия butterfly nuts - легко закручиваются и откручиваются, что делает их незаменимым видом крепежа в местах, где необходимо регулярно или быстро разбирать болтовое соединение.

Размеры гайки-барашек - по ДИН 315: диаметр отверстия – - мм, диаметр наружный – - мм, высота – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.

В качестве материала изготовления выбирают сталь или цветные металлы. Нержавеющие гайки-бабочки - обладают выдающимися антикоррозионными свойствами, что допускает возможность применять их в условиях разной степени агрессивности. Элементы также являются жаростойкими, прочными и износостойчивыми.

Коррозиестойкие гайки востребованы в строительной, машиностроительной и других отраслях промышленности.

В компании ЕМК можно заказать для покупки гайки-барашек - - из нержавеющей стали марок X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов