



## Гайка M6 DIN 555

cl. 5, hot dip galv., cl. 8, cl. 5, cl. 5, zinc flake, cl. 4, cl. 4, zinc flake, cl. 4, hot dip galv.

| Характеристика                         | Значение           |
|----------------------------------------|--------------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,002              |
| Высота гайки, m (мм)                   | 5                  |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 10,89              |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 8,7                |
| Материал                               | Черный             |
| Номинальный размер, d                  | M6                 |
| Размер под ключ, s (мм)                | 10                 |
| Сортировка на сайте                    | 20                 |
| Стандарт                               | DIN 555            |
| Тип крепежа                            | Гайка шестигранная |
| Шаг резьбы, p (мм)                     | 1                  |

**Шестигранные гайки** - используют в быстроразъемных резьбовых соединениях в крупных промышленных объектах, а также для решения бытовых задач. Используется гайка шестигранной формы в комплекте с болтами, винтами, шпильками. Для повышения прочности и стойкости соединения к динамическим нагрузкам вместе с гайкой может применяться шайба.

Стандарт DIN 555 регламентирует размеры шайбы, производство, эксплуатацию и другие технические условия поставок крепежа.

Шестигранная гайка - представляет собой небольшую крепежную деталь в виде шестигранника с внутренним резьбовым отверстием. По стандарту DIN 555 резьба шайбы - метрическая, а у гайки формы точности С только нормального шага. Шестигранная форма крепежа облегчает передачу крутящего момента вручную или с помощью гаечного ключа.

Изготавливают шестигранные гайки - из углеродистых сталей с высокими физико-механическими свойствами, преимущественно штамповкой с последующей накаткой/нарезкой резьбового шага. Дополнительно

шестигранная гайка может обрабатываться защитными покрытиями на основе хрома, фосфатов железа, цинка и пр.

Размеры шестигранной гайки класса С: диаметр - #DIAMETR\_DW\_MM\_S# мм, диаметр описанной окружности - - мм, высота - - мм, вес шайбы - - кг.

Регламентирует шестигранные гайки - стандарт -.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов