



## Гайка нержавеющая M22 EN ISO 4032

X6NiCrTiMoVB25-15-2 / 1.4980, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4,  
X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / A5

| Характеристика                         | Значение           |
|----------------------------------------|--------------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,079              |
| Высота гайки, m (мм)                   | 18,1-19,4          |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 37,29              |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 31,4               |
| Материал                               | Нержавеющий        |
| Номинальный размер, d                  | M22                |
| Размер под ключ, s (мм)                | 33-34              |
| Сортировка на сайте                    | 160                |
| Стандарт                               | EN ISO 4032        |
| Тип крепежа                            | Гайка шестигранная |
| Шаг резьбы, p (мм)                     | 2,5                |

Шестигранная гайка -- это резьбовое крепежное изделие, которое используют в паре с винтами, болтами и шпильками, для прочного соединения двух деталей. Для обеспечения более прочного и долговечного соединения рекомендуется использовать шайбы.

Стандарт EN ISO 4032 устанавливает требования на нормальные гайки шестигранной формы тип 1. Резьба у данных гаек – метрическая мелкого или нормального шага.

Нержавеющие шестигранные гайки -EN ISO 4032 могут поставляться в двух вариантах исполнения:

- гайка высокой точности – класс А;
- гайка нормальной точности – класс В.

Гайки -класса А и В рекомендованы для часто разбираемых соединений и для металлоконструкций, подверженных значительным осевым усилиям.

Изготавливают гайки шестигранные холодной штамповкой или горячей ковкой из коррозионностойких марок нержавеющей стали.

Широкое применение шестигранная гайка тип 1 нашла во фланцевых соединениях трубопроводов нефтегазовой и химической отрасли, строительстве, авиастроении, легкой и тяжелой промышленности.

Размеры высокой шестигранной гайки тип 2 из нержавеющей стали: диаметр - #DIAMETR\_MIN\_DW\_MM\_S#мм, высота - -мм, размер под ключ --, шаг резьбы - -, вес шестигранной гайки - -кг.

Регламентируется гайка шестигранная -нержавеющая с метрической резьбой стандартом -.

**Нами поставляется гайка шестигранная -тип 1 из нержавеющей сталей:**

X5CrNi18-10 - 1.4301 (AISI 304 / A2), X5CrNiMo17-12-2 - 1.4401 (AISI 316 / A4).



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов