



## Гайка низкая M1,6 DIN 439 B

cl. 04, cl. 04, zinc flake, cl. 04, hot dip galv., cl. 05, cl. 05, zinc flake, cl. 05, hot dip galv.

| Характеристика                         | Значение                  |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,00006                   |
| Высота гайки, m (мм)                   | 1                         |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 3,48                      |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)    | 1,6                       |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 2,4                       |
| Материал                               | Черный                    |
| Номинальный размер, d                  | M1,6                      |
| Размер под ключ, s (мм)                | 3,2                       |
| Сортировка на сайте                    | 10                        |
| Стандарт                               | DIN 439                   |
| Тип крепежа                            | Гайка шестигранная низкая |
| Форма исполнения                       | B - с фаской              |
| Шаг резьбы, p (мм)                     | 0,35                      |

Гайка - DIN 439 - низкая шестигранная гайка с фаской (форма B), предназначенная для создания резьбовых соединений в ограниченном пространстве, где невозможно использование гайки стандартной высоты. Гайка имеет фаску с обеих сторон для упрощения накидывания на крепеж гаечного ключа и уменьшения травматизма при монтаже.

Гайки с уменьшенной высотой используются в паре с болтами и винтами соответствующего диаметра для скрепления деталей оборудования, приборов, инструментов и т. п. Кроме того, низкая гайка может применяться в качестве контргайки в паре с другими гайками для предотвращения саморазвинчивания соединения. Для затяжки используется торцевой или рожковый ключ, а также гайковерт.

Представленная гайка изготавливается из углеродистой стали с цинковым или никелевым покрытием. На внутреннюю поверхность накатывается правая или левая резьба с основным или мелким шагом.

Тонкие стальные гайки применяются в приборостроении, станкостроении, автомобилестроении, гражданском и промышленном строительстве, мебельном производстве.

Гайка размера - имеет параметры: диаметр - #DIAMETR\_DW\_MM\_S# мм, высота - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, диаметр переходной галтели - - мм, шаг резьбы - - мм, размер под ключ - - мм. Вес гайки составляет - кг.

#### **ЕМК поставляет гайки DIN 439 из сталей:**

cl. 04 , cl. 04, zinc flake , cl. 04, hot dip galv. , cl. 05 , cl. 05, zinc flake , cl. 05, hot dip galv.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов