



Гайка низкая M42 DIN 439 B

cl. 04, cl. 04, zinc flake, cl. 04, hot dip galv., cl. 05, cl. 05, zinc flake, cl. 05, hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,403
Высота гайки, m (мм)	21
Диаметр описанной окружности, e (мм)	71,3
Диаметр переходной галтели, da (мм)	42
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	60
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M42
Размер под ключ, s (мм)	65
Сортировка на сайте	510
Стандарт	DIN 439
Тип крепежа	Гайка шестигранная низкая
Форма исполнения	B - с фаской
Шаг резьбы, p (мм)	4,5

Гайка - DIN 439 - низкая шестигранная гайка с фаской (форма B), предназначенная для создания резьбовых соединений в ограниченном пространстве, где невозможно использование гайки стандартной высоты. Гайка имеет фаску с обеих сторон для упрощения накидывания на крепеж гаечного ключа и уменьшения травматизма при монтаже.

Гайки с уменьшенной высотой используются в паре с болтами и винтами соответствующего диаметра для скрепления деталей оборудования, приборов, инструментов и т. п. Кроме того, низкая гайка может применяться в качестве контргайки в паре с другими гайками для предотвращения саморазвинчивания соединения. Для затяжки используется торцевой или рожковый ключ, а также гайковерт.

Представленная гайка изготавливается из углеродистой стали с цинковым или никелевым покрытием. На внутреннюю поверхность накатывается правая или левая резьба с основным или мелким шагом.

Тонкие стальные гайки применяются в приборостроении, станкостроении, автомобилестроении, гражданском и промышленном строительстве, мебельном производстве.

Гайка размера - имеет параметры: диаметр - #DIAMETR_DW_MM_S# мм, высота - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, диаметр переходной галтели - - мм, шаг резьбы - - мм, размер под ключ - - мм. Вес гайки составляет - кг.

ЕМК поставляет гайки DIN 439 из сталей:

cl. 04 , cl. 04, zinc flake , cl. 04, hot dip galv. , cl. 05 , cl. 05, zinc flake , cl. 05, hot dip galv.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов