



## Гайка низкая нержавеющая М3 DIN 439 А

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

| Характеристика                       | Значение                  |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 0,0003                    |
| Высота гайки, m (мм)                 | 1,8                       |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 5,88                      |
| Материал                             | Нержавеющий               |
| Номинальный размер, d                | М3                        |
| Размер под ключ, s (мм)              | 5,5                       |
| Сортировка на сайте                  | 40                        |
| Стандарт                             | DIN 439                   |
| Тип крепежа                          | Гайка шестигранная низкая |
| Форма исполнения                     | А - без фаски             |
| Шаг резьбы, p (мм)                   | 0,5                       |

Гайка низкая нержавеющая - (Hexagon nuts thin) DIN 439 А – крепежное изделие в виде плоского шестигранника с резьбовым отверстием, предназначенное для создания в паре с болтами, винтами и шпильками разборных соединений, рассчитанных на незначительные осевые усилия. По окружности с обеих сторон метиза отсутствуют конические фаски.

Низкая гайка используется при необходимости уменьшить размеры и вес соединения, а также в условиях ограниченного пространства. Изделие имеет метрическую резьбу и подходит для затяжки / откручивания торцовым или рожковым ключом, а также гайковертом.

Для изготовления гайки используется нержавеющая сталь, обеспечивающая стойкость метиза к окислению и коррозии в условиях повышенной влажности, воздействия химически агрессивных веществ. При небольших размерах крепеж позволяет получить достаточно прочный и надежный разборный узел.

Нержавеющие тонкие гайки без фаски используются при сборке ненагруженных конструкций в строительстве, машиностроении, станко- и приборостроении, мебельном производстве, пищевой и химической промышленности. Низкая гайка применяется самостоятельно или в качестве вспомогательного элемента для законтривания основной гайки.

Требования к изделию содержатся в стандарте DIN 439-1.

Плоская гайка номинального размера - имеет параметры: высота – - мм, размер под ключ – - мм, диаметр описанной окружности – - мм, шаг резьбы – - мм, вес - кг.

**Нами поставляются гайки DIN 439-1, форма А из нержавеющей сталей:**

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 , X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов