



## Гайка с фланцем нержавеющей M12x1,25 DIN 6923

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

| Характеристика                         | Значение        |
|----------------------------------------|-----------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,0224          |
| Высота гайки, m (мм)                   | 12              |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 20,03           |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)    | 12              |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 23,8            |
| Диаметр фланца, dc (мм)                | 26              |
| Материал                               | Нержавеющий     |
| Номинальный размер, d                  | M12x1,25        |
| Размер под ключ, s (мм)                | 18              |
| Сортировка на сайте                    | 100             |
| Стандарт                               | DIN 6923        |
| Тип крепежа                            | Гайка с фланцем |
| Шаг резьбы, p (мм)                     | 1,75            |

**Нержавеющие шестигранные гайки с фланцем** - относятся к крепежным изделиям, которые используют в соединении или креплении элементов конструкций, отдельных металлоизделий, механизмов и пр.

Конструктивно нержавеющая гайка с фланцем - выглядит как обычная шестигранная гайка, но с той разницей, что у данного вида крепежа на нижней выполнен буртик с насечками. Гайки с фланцем еще называют стопорящаяся гайка, гайка с насечками/пресс-шайбой, фланцевая гайка. Главное преимущество гайки с фланцем - это предотвращение откручивания соединения при динамических нагрузках, при этом использование шайбы не требуется.

Стандарт DIN 6923 охватывает требования на шестигранные гайки с фланцем класса точности А, номинальный диаметр резьбы которых от 5 до 20 мм. По ДИН 6923 резьба гаек с фланцами – метрическая нормального или мелкого шага. Используют гайки с фланцем в комплекте с нержавеющей винтами, болтами и шпильками соответствующих размеров.

Нержавеющие гайки с фланцем - характеризуются высокой стойкостью к коррозии, окислению, повышенным и пониженным температурам, парам и растворам кислот, щелочей и пр. Использовать шестигранные гайки из нержавейки можно в особо ответственных узлах и соединениях, а также для общих задач.

Особенно востребованы шестигранные гайки с фланцем - в нефтегазовой, химической, атомной отрасли, тяжелой промышленности, строительстве, машиностроении и пр.

Размеры нержавеющей шестигранных гаек с фланцем: диаметр описанной окружности – - мм, размер под ключ – - мм, шаг резьбы – - мм, вес нержавеющей гайки – - кг.

Регламентирует гайки с фланцем стандарт -.

**Нами поставляется гайка шестигранная с фланцем из нержавеющей сталей:**

X5CrNi18-10 - 1.4301 / 304 / A2 , X5CrNiMo17-12-2 - 1.4401 / 316 / A4.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов