



## Гайка самоконтрящаяся M16 EN ISO 7040

cl. 5, hot dip galv., cl. 8, cl. 8, hot dip galv., cl. 5, cl. 10, cl. 10, hot dip galv.

| Характеристика                         | Значение              |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,0383                |
| Высота гайки, m (мм)                   | 14,1                  |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 26,75                 |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)    | 16                    |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 22,49                 |
| Материал                               | Черный                |
| Номинальный размер, d                  | M16                   |
| Размер под ключ, s (мм)                | 23,67                 |
| Сортировка на сайте                    | 90                    |
| Стандарт                               | EN ISO 7040           |
| Тип крепежа                            | Гайка самоконтрящаяся |
| Шаг резьбы, p (мм)                     | 2                     |

Гайка самоконтрящаяся (prevailing torque lock) - EN ISO 7040 – нормальная гайка с неметаллической вставкой, предназначенная для скрепления и фиксации деталей при вероятности самопроизвольного раскручивания резьбового соединения. Данный тип гайки используется в случаях, когда по какой-либо причине не могут применяться контргайки и гроверы.

Гайка EN ISO 7040 имеет шестигранную форму, метрическую резьбу и помещенное в отверстие пластиковое кольцо, в которое при навинчивании врезается резьба стержневого метиза. Кольцо максимально уплотняет соединение, прочно удерживает гайку даже при значительных воздействиях вибрации и способствует ее гашению, то есть выполняет роль своеобразного амортизатора.

Самоконтрящиеся гайки подходят для фиксации болтовых, винтовых и других резьбовых соединений, испытывающих значительные вибрационные нагрузки. Изделия высоко востребованы в машиностроении, авиационной и

автомобильной промышленности, строительстве, при прокладке коммуникаций и монтаже оборудования.

Гайка изготавливается из конструкционной углеродистой стали классов прочности 5, 8 и 10. Поверхность изделия может быть оцинкована горячим методом.

Требования к изделию определяет стандарт EN ISO 7040.

Размерные параметры гайки -: диаметр - #DIAMETR\_DW\_MM\_S# мм, диаметр описанной окружности - - мм, диаметр переходной галтели - - мм, размер под ключ - - мм, шаг резьбы - - мм. Вес метиза составляет - кг.

**Мы поставляем самоконтрящиеся шестигранные гайки с неметаллическим вкладышем, выполненные из сталей:**

cl. 5 , cl. 5, hot dip galv. , cl. 8 , cl. 8, hot dip galv. , cl. 10 , cl. 10, hot dip galv.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов