



Гайка самоконтрящаяся M18 DIN 982

cl. 8, cl. 8, hot dip galv., cl. 10, cl. 10, hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	37,8
Высота резьбовой части, m (мм)	14,1
Высота, h (мм)	18
Диаметр описанной окружности, e (мм)	29,56
Диаметр переходной галтели, da (мм)	18
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	24,9
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M18
Размер под ключ, s (мм)	24
Сортировка на сайте	160
Стандарт	DIN 982
Тип крепежа	Гайка самоконтрящаяся
Шаг резьбы, p (мм)	2

Гайка - DIN 982 – самоконтрящаяся высокая гайка Prevailing Torque Type Hexagon Regular Nut (with non-metallic insert) – резьбовой метиз для создания прочных разборных соединений, не подверженных самопроизвольному раскручиванию при воздействии ударной, колебательной и вибрационной нагрузки.

Высокая гайка имеет увеличенную высоту и толщину стенки, крупную резьбу и большее количество витков, чем обычная гайка, что обуславливает повышенную прочность резьбового соединения, его стойкость к ползучести, разрушению по срезу витков.

В гайку вставлено неметаллическое (нейлоновое) кольцо, в которое при навинчивании врезается резьба болта, винта или шпильки. Кольцо максимально уплотняет соединение, прочно удерживает гайку и выполняет функцию амортизатора, принимающего на себя разрушающие нагрузки. Данный тип гайки используется в случаях, когда по какой-либо причине не

могут применяться контргайки и гроверы.

Высокие самоконтрящиеся гайки с неметаллической вставкой обладают высокой стойкостью к износу, разрыву, самопроизвольному отвинчиванию при воздействии динамических нагрузок и повреждению цинкового покрытия и резьбы. Элементы сохраняют механические свойства при низких и высоких температурах и имеют длительный срок эксплуатации.

Самостопающаяся гайка ДИН 982 изготавливается из сталей классов прочности 8 и 10, сочетающих прочность, твердость, хорошую обрабатываемость и высокую нагрузочную способность.

Применяются гайки высокие самоконтрящиеся при сборке конструкций, техники и оборудования, подверженных воздействию высоких статических и динамических нагрузок. К сферам применения относятся машиностроение, станкостроение, автомобильное производство, авиационная промышленность.

Размеры гайки - DIN 982: диаметр описанной окружности – мм, диаметр прижимной поверхности – мм, высота – мм, высота резьбовой части – мм, шаг резьбы – мм. Вес гайки din 982 размера M5 – кг.

В ЕМК вы можете оптом купить гайки высокие самоконтрящиеся DIN 982 из сталей cl. 8 , cl. 8, hot dip galv. , cl. 10 , cl. 10, hot dip galv.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов