



Гайка самоконтрящаяся низкая M18x1,5 DIN 985

cl. 8, hot dip galv., cl. 10, zinc flake

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,045 |
| Высота резьбовой части, m (мм) | 13 |
| Высота, h (мм) | 18,5 |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 30,14 |
| Диаметр переходной галтели, da (мм) | 18 |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 24,9 |
| Материал | Черный |
| Номинальный размер, d | M18x1,5 |
| Размер под ключ, s (мм) | 27 |
| Сортировка на сайте | 200 |
| Стандарт | DIN 985 |
| Тип крепежа | Гайка самоконтрящаяся низкая |
| Шаг резьбы, p (мм) | 1,5 |

Самоконтрящаяся шестигранная гайка - это специальное крепежное изделие, которое используют в резьбовых соединениях, подверженным высоким динамическим нагрузкам. Самоконтрящиеся гайки используют в комплекте со стержневым крепежом: болты, шпильки. Гайки шестигранные самоконтрящиеся востребованы для сборки сложных подвижных механизмов, технологического оборудования, фиксации съемных комплектующих сельскохозяйственной, горнодобывающей техники и пр.

Конструктивно самоконтрящаяся низкая гайка - это изделие в виде шестигранника с центральным резьбовым отверстием для накручивания на парный метиз. Главное отличие от обычных аналогов заключается в неметаллическом вкладыше, который расположен в верхней части гайки. Чаще всего вкладыш изготавливают из высокопрочного нейлона или пропилена, устойчивого к деформациям и температурам. При закручивании гайки - ключом вкладыш максимально плотно прилегает к парному крепежному изделию, фиксирует его, исключая прокручивание.

Основные характеристики низких самоконтрящихся гаек шестигранной формы: прочность, твердость, износостойкость, устойчивость к растрескиванию, механическим и температурным повреждениям. Также для данных изделий характерна устойчивость к коррозии, окислению и химически агрессивным средам.

Применение самоконтрящихся гаек - с неметаллическим вкладышем актуально для металлургии, тяжелой промышленности, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и пр.

Размеры самоконтрящейся шестигранной гайки: размер под ключ - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, диаметр прижимной окружности - - мм, высота - - мм, вес гайки - - кг.

Регламентирует гайки самоконтрящиеся низкие стандарт -.

Нами поставляется гайка самоконтрящаяся шестигранная низкая из сталей с высокими механическими свойствами.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов