



## Гайка самоконтрящаяся низкая M20 DIN 985

cl. 8, hot dip galv., cl. 10, zinc flake

| Характеристика                         | Значение                     |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,065                        |
| Высота резьбовой части, m (мм)         | 14                           |
| Высота, h (мм)                         | 20                           |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 33,53                        |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)    | 20                           |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 27,7                         |
| Материал                               | Черный                       |
| Номинальный размер, d                  | M20                          |
| Размер под ключ, s (мм)                | 30                           |
| Сортировка на сайте                    | 210                          |
| Стандарт                               | DIN 985                      |
| Тип крепежа                            | Гайка самоконтрящаяся низкая |
| Шаг резьбы, p (мм)                     | 2,5                          |

**Самоконтрящаяся шестигранная гайка** - это специальное крепежное изделие, которое используют в резьбовых соединениях, подверженным высоким динамическим нагрузкам. Самоконтрящиеся гайки используют в комплекте со стержневым крепежом: болты, шпильки. Гайки шестигранные самоконтрящиеся востребованы для сборки сложных подвижных механизмов, технологического оборудования, фиксации съемных комплектующих сельскохозяйственной, горнодобывающей техники и пр.

Конструктивно самоконтрящаяся низкая гайка - это изделие в виде шестигранника с центральным резьбовым отверстием для накручивания на парный метиз. Главное отличие от обычных аналогов заключается в неметаллическом вкладыше, который расположен в верхней части гайки. Чаще всего вкладыш изготавливают из высокопрочного нейлона или пропилена, устойчивого к деформациям и температурам. При закручивании гайки - ключом вкладыш максимально плотно прилегает к парному крепежному изделию, фиксирует его, исключая прокручивание.

Основные характеристики низких самоконтрящихся гаек шестигранной формы: прочность, твердость, износостойкость, устойчивость к растрескиванию, механическим и температурным повреждениям. Также для данных изделий характерна устойчивость к коррозии, окислению и химически агрессивным средам.

Применение самоконтрящихся гаек - с неметаллическим вкладышем актуально для металлургии, тяжелой промышленности, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и пр.

Размеры самоконтрящейся шестигранной гайки: размер под ключ -- мм, диаметр описанной окружности -- мм, диаметр прижимной окружности -- мм, высота -- мм, вес гайки -- кг.

Регламентирует гайки самоконтрящиеся низкие стандарт -.

Нами поставляется гайка самоконтрящаяся шестигранная низкая из сталей с высокими механическими свойствами.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов