



Гайка самоконтрящаяся низкая M5 DIN 985

cl. 8, hot dip galv., cl. 10, zinc flake

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,0014
Высота резьбовой части, m (мм)	3,2
Высота, h (мм)	5
Диаметр описанной окружности, e (мм)	8,87
Диаметр переходной галтели, da (мм)	5
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	6,9
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M5
Размер под ключ, s (мм)	8
Сортировка на сайте	30
Стандарт	DIN 985
Тип крепежа	Гайка самоконтрящаяся низкая
Шаг резьбы, p (мм)	0,8

Самоконтрящаяся шестигранная гайка - это специальное крепежное изделие, которое используют в резьбовых соединениях, подверженным высоким динамическим нагрузкам. Самоконтрящиеся гайки используют в комплекте со стержневым крепежом: болты, шпильки. Гайки шестигранные самоконтрящиеся востребованы для сборки сложных подвижных механизмов, технологического оборудования, фиксации съемных комплектующих сельскохозяйственной, горнодобывающей техники и пр.

Конструктивно самоконтрящаяся низкая гайка - это изделие в виде шестигранника с центральным резьбовым отверстием для накручивания на парный метиз. Главное отличие от обычных аналогов заключается в неметаллическом вкладыше, который расположен в верхней части гайки. Чаще всего вкладыш изготавливают из высокопрочного нейлона или пропилена, устойчивого к деформациям и температурам. При закручивании гайки - ключом вкладыш максимально плотно прилегает к парному крепежному изделию, фиксирует его, исключая прокручивание.

Основные характеристики низких самоконтрящихся гаек шестигранной формы: прочность, твердость, износостойкость, устойчивость к растрескиванию, механическим и температурным повреждениям. Также для данных изделий характерна устойчивость к коррозии, окислению и химически агрессивным средам.

Применение самоконтрящихся гаек - с неметаллическим вкладышем актуально для металлургии, тяжелой промышленности, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и пр.

Размеры самоконтрящейся шестигранной гайки: размер под ключ - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, диаметр прижимной окружности - - мм, высота - - мм, вес гайки - - кг.

Регламентирует гайки самоконтрящиеся низкие стандарт -.

Нами поставляется гайка самоконтрящаяся шестигранная низкая из сталей с высокими механическими свойствами.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов