



## Гайка высокопрочная 3"-4UNC-2B ASME B18.2.2

A194 Gr. 2H, A194 Gr. 7, A194 Gr. 2, A194 Gr. 7M, A194 Gr. 7L

| Характеристика                       | Значение                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 4,32                                |
| Высота гайки, m (мм)                 | 76,5                                |
| Диаметр описанной окружности, g (мм) | 135,6                               |
| Диаметр, d (мм)                      | 76,2                                |
| Материал                             | Черный                              |
| Номинальный размер, d (inch)         | 3"                                  |
| Размер под ключ, f (мм)              | 117,5                               |
| Сортировка на сайте                  | 410                                 |
| Стандарт                             | ASME B18.2.2                        |
| Тип крепежа                          | Гайка шестигранная<br>высокопрочная |
| Тип резьбы                           | 4UNC-2B                             |

Высокопрочная шестигранная гайка - (heavy hex nut) - это крепежное метрическое изделие с повышенной прочностью. Данный тип метизов применяется для создания разъемного соединения с болтами, шпильками и другим крепежом с метрической резьбой.

Высокопрочные гайки регламентируются американским стандартом ASME B18.2.2, который описывает общие требования и устанавливает размеры и допуски метизов.

Гайки - по спецификации ANSI B18.2.2 изготавливаются из горячекатаных прутков с шестигранным, круглым, квадратным сечением. Материал изготовления - углеродистая и легированная сталь.

Высокопрочные гайки отличаются от обычных метизов размерами. Изделия heavy hex nut asme b18.2.2 обладают большей высотой и толщиной, что позволяет шестигранным гайкам выдерживать высокие статические и динамические нагрузки.

Размеры высокопрочных шестигранных гаек - В 18.2.2: высота -мм, диаметр -мм, диаметр описанной окружности -мм, вес -кг.

Высокопрочный крепеж b18.2.2 предназначен для эксплуатации при высоких температурах и давлении, а также в обычных условиях.

Компания ЕМК предлагает высокопрочные шестигранные гайки - по стандарту ASME В 18.2.2 из марок стали:

A194 Gr. 2H, A194 Gr. 2, A194 Gr. 7M, A194 Gr. 7, A194 Gr. 8 (304), A194 Gr. L7.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов