



Гайка высокопрочная M27 HV EN 14399-4

cl. 10, cl. 10, hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,207
Высота гайки, m (мм)	22
Диаметр описанной окружности, e (мм)	50,85
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	42,8
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M27
Размер под ключ, s (мм)	45-46
Сортировка на сайте	60
Стандарт	EN 14399-4
Тип крепежа	Гайка шестигранная высокопрочная
Шаг резьбы, p (мм)	3

Шестигранная высокопрочная гайка - (heavy hex nut) – это метрический крепежный элемент с утолщенной стенкой. Изделие используется для организации резьбовых соединений в паре с болтами, винтами, шпильками.

Европейский стандарт EN 14399-4 определяет технические условия для болтовых соединений высокопрочных болтов и гаек системы HV.

Размеры высокопрочных гаек - 14399-4: диаметр #DIAMETR_MIN_DW_MM_S# мм, высота - мм, вес - кг.

Гайки шестигранные предназначены для эксплуатации в соединениях с предварительным натягом. Подходят для фиксации металлических, бетонных и других строительных конструкций.

Компания ЕМК представляет для покупки шестигранные высокопрочные гайки - по европейскому стандарту EN 14399-4 из марок стали: cl. 10 , cl. 10, hot dip galv.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов