



## Гайка высокопрочная нержавеющая M36 ASME B18.2.4.6M

A194 Gr. 8 (304), A194 Gr. 8M (316), A194 Gr. 8T (321), A194 Gr. 8A (304),  
A194 Gr. 8MA (316), A194 Gr. 8S (Nitronic 60), A453 Gr. 660 CL A

| Характеристика                         | Значение                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,595                               |
| Высота гайки, m (мм)                   | 36,6                                |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 69,28                               |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 55,9                                |
| Материал                               | Нержавеющий                         |
| Номинальный размер, d                  | M36                                 |
| Размер под ключ, s (мм)                | 60                                  |
| Сортировка на сайте                    | 100                                 |
| Стандарт                               | ASME B18.2.4.6M                     |
| Тип крепежа                            | Гайка шестигранная<br>высокопрочная |
| Шаг резьбы, p (мм)                     | 4                                   |

Шестигранная гайка -из нержавеющей стали – это разновидность высокопрочного крепежа, который предназначен для прочного и герметичного соединения металлоизделий. Рекомендованы шестигранные высокопрочные гайки для сложных рабочих условий, например, фланцевые соединения трубопроводов с химически активными средами, функционирующими в условиях высоких давления и температур.

Конструкционно нержавеющая тяжелая гайка -представляет собой изделие шестигранной формы с внутренней резьбой. По стандарту ASME B18.2.4.6M резьба высокопрочных гаек – метрическая.

Используют тяжелые шестигранные гайки -в комплекте с болтами, винтами и шпильками, а для более плотного прилегания – с шайбами.

Наиболее востребована тяжелая гайка-шестигранник в нефтегазовой, химической и тяжелой промышленности. Актуален нержавеющий высокопрочный крепеж и для производства оборудования, сборки тяжелых машин и спецтехники.

Размеры тяжелой высокопрочной шестигранной гайки -: диаметр - #DIAMETR\_MIN\_DW\_MM\_S#мм, высота - -мм, размер под ключ --, шаг резьбы - -мм.

Регламентируется гайка шестигранная высокопрочная с метрической резьбой стандартом.

**Нами поставляется гайка шестигранная высокопрочная - нержавеющая из сталей:**

A194 Gr. 8 (304), A194 Gr. 8MA (316), A453 660 CL A, A194 Gr. 8M (316), A194 Gr. 8S (Nitronic 60).



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов