



## Рым-гайка M36 DIN 582

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated

| Характеристика                                  | Значение  |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Вес 1 шт (кг)                                   | 2,08      |
| Внутренний диаметр кольца, d4 (мм)              | 70        |
| Высота без резьбы, h (мм)                       | 128       |
| Высота буртика, e (мм)                          | 30        |
| Грузоподъемность по оси (кг)                    | 4600      |
| Грузоподъемность под углом 45° (кг)             | 3300      |
| Грузоподъемность под углом 90° (кг)             | 2300      |
| Диаметр буртика, d2 (мм)                        | 75        |
| Материал                                        | Черный    |
| Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм) | 126       |
| Номинальный размер, d                           | M36       |
| Радиус скругления, r (мм)                       | 18        |
| Сортировка на сайте                             | 150       |
| Стандарт                                        | DIN 582   |
| Тип крепежа                                     | Рым-гайка |
| Толщина кольца, k (мм)                          | 28        |
| Шаг резьбы, p (мм)                              | 4         |
| Ширина канавки, f (мм)                          | 32        |

Рым-гайка (eye nut) - это стальной элемент с внутренней резьбой и перпендикулярно расположенным его плоскости кольцом. Изделие регламентируется европейским стандартом DIN 582 и выполняет функцию петли для подвесных креплений. Также данный вид крепежа используется для рычажного затягивания.

Рым-гайки - отличаются прочностью и износостойкостью, могут эксплуатироваться в разных условиях. Элементы изготавливаются из стали C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated. Оцинкованный крепеж демонстрирует более высокие антикоррозионные свойства.

Грузоподъемность рым-гайки - ДИН 582:

- по оси – - кг;
- под углом 45° – - кг;
- под углом 90° – - кг.

**Размеры стальной рым-гайки** -: наружный диаметр кольца – #NARUZHNYI\_DIAMETR\_KOLTSA\_D3\_MM\_S# мм, толщина – - мм, внутренний диаметр кольца – - мм, шаг резьбы – - мм, вес – - кг.

Соединительные изделия eye nuts - широко востребованы в разных областях: от ремонтных работ до тяжелого машиностроения. Помимо эксплуатационных преимуществ, особенностью рым гайки также является удобство ее завинчивания.

**В каталоге ЕМК можно выбрать и купить рым-гайки - DIN 582 с доставкой до склада или объекта заказчика.**



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов