



Рым-гайка нержавеющая M56 DIN 582

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	6,69
Внутренний диаметр кольца, d4 (мм)	110
Высота без резьбы, h (мм)	187
Высота буртика, e (мм)	45
Грузоподъемность по оси (кг)	11500
Грузоподъемность под углом 45° (кг)	8200
Грузоподъемность под углом 90° (кг)	5750
Диаметр буртика, d2 (мм)	110
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм)	184
Номинальный размер, d	M56
Радиус скругления, r (мм)	25
Сортировка на сайте	200
Стандарт	DIN 582
Тип крепежа	Рым-гайка
Толщина кольца, k (мм)	42
Шаг резьбы, p (мм)	5,5
Ширина канавки, f (мм)	50

Рым-гайка нержавеющая - DIN 582 – крепежное изделие, конструкция которого включает монтажное кольцо (ушко) и гайку с метрической резьбой. Элемент используется в паре с болтом, шпилькой или винтом для создания прочного резьбового соединения.

Расположение резьбы под прямым углом относительно кольца обеспечивает удобство закручивания гайки без специальных инструментов – в качестве рычага может выступать металлический прут, вставленный в ушко. Конструкция гайки позволяет использовать ее в сочетании с рым-болтом и закладным болтом.

Рым-гайка рассчитана на применение в ответственных конструкциях, поэтому особое внимание уделяется материалу и качеству изготовления метиза. В данном случае используются легированные нержавеющие стали, обладающие высокой прочностью, стойкостью к износу и коррозии в агрессивных средах.

Нержавеющие рым-гайки используются в строительстве, машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве, такелажных работах. В сочетании с рым-болтами они образуют прочные соединения для крепления канатов, цепей и тросов с целью подъема, удержания на весу и перемещения тяжелых грузов.

Размеру - рым-гайки DIN 582 соответствуют параметры: наружный диаметр кольца – #NARUZHNYI_DIAMETR_KOLTSA_D3_MM_S# мм, внутренний диаметр кольца – - мм, диаметр буртика – - мм, высота без резьбы – #VYSOTA_BOLTA_BEZ_REZBY_H_MM_S# мм, высота буртика – - мм, ширина канавки – - мм, шаг резьбы – - мм. Вес изделия – - кг.

В ЕМК вы можете купить рым-гайку DIN 582 по цене производителя из нержавеющей сталей:

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов