



## Рым-гайка нержавеющая M72 DIN 582

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

| Характеристика                                  | Значение    |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Вес 1 шт (кг)                                   | 18,5        |
| Внутренний диаметр кольца, d4 (мм)              | 140         |
| Высота без резьбы, h (мм)                       | 260         |
| Высота буртика, e (мм)                          | 60          |
| Грузоподъемность по оси (кг)                    | 20000       |
| Грузоподъемность под углом 45° (кг)             | 14000       |
| Грузоподъемность под углом 90° (кг)             | 10000       |
| Диаметр буртика, d2 (мм)                        | 150         |
| Материал                                        | Нержавеющий |
| Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм) | 260         |
| Номинальный размер, d                           | M72         |
| Радиус скругления, r (мм)                       | 35          |
| Сортировка на сайте                             | 230         |
| Стандарт                                        | DIN 582     |
| Тип крепежа                                     | Рым-гайка   |
| Толщина кольца, k (мм)                          | 60          |
| Шаг резьбы, p (мм)                              | 6           |
| Ширина канавки, f (мм)                          | 72          |

Рым-гайка нержавеющая - DIN 582 – крепежное изделие, конструкция которого включает монтажное кольцо (ушко) и гайку с метрической резьбой. Элемент используется в паре с болтом, шпилькой или винтом для создания прочного резьбового соединения.

Расположение резьбы под прямым углом относительно кольца обеспечивает удобство закручивания гайки без специальных инструментов – в качестве рычага может выступать металлический прут, вставленный в ушко. Конструкция гайки позволяет использовать ее в сочетании с рым-болтом и закладным болтом.

Рым-гайка рассчитана на применение в ответственных конструкциях, поэтому особое внимание уделяется материалу и качеству изготовления метиза. В данном случае используются легированные нержавеющие стали, обладающие высокой прочностью, стойкостью к износу и коррозии в агрессивных средах.

Нержавеющие рым-гайки используются в строительстве, машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве, такелажных работах. В сочетании с рым-болтами они образуют прочные соединения для крепления канатов, цепей и тросов с целью подъема, удержания на весу и перемещения тяжелых грузов.

Размеру - рым-гайки DIN 582 соответствуют параметры: наружный диаметр кольца – #NARUZHNYI\_DIAMETR\_KOLTSA\_D3\_MM\_S# мм, внутренний диаметр кольца – - мм, диаметр буртика – - мм, высота без резьбы – #VYSOTA\_BOLTA\_BEZ\_REZBY\_H\_MM\_S# мм, высота буртика – - мм, ширина канавки – - мм, шаг резьбы – - мм. Вес изделия – - кг.

**В ЕМК вы можете купить рым-гайку DIN 582 по цене производителя из нержавеющей сталей:**

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов