



Клапан запорный / Globe Valve T-type 6" CL900 LF BB-OS&Y HW BS 1873

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	410
Высота, Н (мм)	950
Диаметр маховика, W (мм)	650
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	146
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BB - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	900
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Сортировка на сайте	300
Способ присоединения	LF - фланцевое с крупной впадиной
Способ управления	HW - маховик
Стандарт	BS 1873
Строительная длина, L (мм)	610
Тип клапана	Клапан запорно-регулирующий
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной
Тип штока (шпинделя)	OS&Y - выдвижной шпиндель с наружной резьбой

Запорный клапан (T-pattern) - BS 1873 – трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия и регулировки движения транспортируемой среды.

Клапан имеет прямой литой корпус Т-образной формы, полнопроходное отверстие (FB), съемную крышку на болтах (BB). Тип соединения устройства с компонентами трубопровода – фланцевое, тип соединительной поверхности фланца – с крупной впадиной (LF).

Рабочая часть представлена выдвижным стальным шпинделем с наружной резьбой (OSY), на конце которого закреплен затвор (плунжер). Управление положением затворного элемента осуществляется путем поворота маховика (HW). При его вращении шток поднимается, плунжер выходит из седла, открывая проходное отверстие для рабочей среды. Скорость потока зависит не от размера седла, а от степени подъема плунжера.

В отличие от задвижки клапан может без риска повреждения седла и плунжера может оставаться в полуоткрытом положении. Арматура просто монтируется, быстро срабатывает, герметично перекрывает поток и выдерживает значительные нагрузки давлением.

Клапан запорный T-type рекомендован для использования в системах с малым и средним диаметром, чаще всего транспортирующих жидкие среды. Области применения: сети водоснабжения и отопления, индивидуальные и центральные тепловые пункты, нефтегазовая отрасль, системы кондиционирования, приточной вентиляции.

Требования к арматуре регламентирует стандартная спецификация API 602.

Размеры клапана запорного Globe Valve T-type -: номинальный диаметр – DN-, длина строительная – - мм, высота – - мм, диаметр проходного отверстия – - мм, диаметр маховика – - мм. Вес клапана – - кг.

В ЕМК вы можете купить клапаны запорные T-type BS 1873 с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов