



Фланец глухой 11" CL5000 RJ Type 6B API 6A

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F22, A694 Gr. F65

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	232,37
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	280,2
Глубина паза, Е (мм)	11,2
Диаметр окружности центров отверстий под болты, W (мм)	482,6
Диаметр отверстий, ВН (мм)	51
Диаметр паза, Р (мм)	323,85
Диаметр прижимной поверхности, К2 (мм)	371
Количество болтов, ВН	12
Наружный диаметр фланца, О (мм)	585
Номер паза, R	R/RX54
Номинальное давление, Class	5000
Номинальный диаметр, DN	279
Номинальный размер, NPS (inch)	11"
Сортировка на сайте	240
Стандарт	API 6A
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	BL - глухой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	119,1
Ширина паза, F (мм)	16,66

Глухие фланцы тип 6B - CL - по стандарту API 6A представляют собой съемные заглушки, предназначенные для устьевого оборудования. В отличие от других видов фланцев, blind flanges - не имеют центрального отверстия, которое предназначается для прохождения транспортируемых сред. С помощью фланцевой заглушки происходит закрытие входных и выходных отверстий нефтепромыслового оборудования.

Размеры стальных глухих фланцев - type 6B API 6A: наружный диаметр - - мм, толщина - #TOLSHCHINA_FLANTSA_MIN_TF_MM_S# мм, глубина паза - - мм, вес 1 штуки - - кг.

Тип присоединительной поверхности - -. Данный вид фланцев вместе с кольцевой прокладкой образует надежное соединение, которое выдерживает высокие механические нагрузки и демонстрирует нулевую проницаемость.

Стальные заглушки blank flanges - обладают хорошими свойствами прочности и износостойкости, выдерживают повышенные и отрицательные температуры, могут применяться в различных климатических условиях. Основными материалами для производства изделий выступают углеродистые и низколегированные марки стали.

Заказать для покупки стальные глухие фланцы - Class - type 6B API 6A для нефтепромыслового оборудования можно в Европейской металлургической компании.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов