



Фланец глухой 350A 63K BL FF JIS B2238

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	172,9
Диаметр отверстий, L (мм)	46
Количество отверстий, n	16
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	530
Наружный диаметр фланца, D (мм)	615
Наружный диаметр, OD (мм)	355,5
Номинальное давление, PN	63K
Номинальный диаметр, DN	350
Номинальный размер, NPS (inch)	14"
Резьба	M42x3
Сортировка на сайте	1860
Стандарт	JIS B2238
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	BL - глухой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	81

Blind flange (BL) JIS B2220 FF - тип трубопроводного фланца, предназначенный для закрытия конца трубы и блокирования потока жидкости или газа в трубопроводной системе.

Глухой фланец JIS B2220 FF используется в системах, где на постоянной или временной основе требуется установка крышки на тупиковый конец трубопровода или оборудования для возможного дальнейшего расширения

системы. Фланцы JIS B2220 BL FF подходят для использования в приложениях с высокими требованиями к прочности соединения и надежности закрытия, такие как водоснабжение, судостроение и области, связанные с высокими санитарными требованиями.

В стандартных приложениях используется глухой фланец jis b2220, выполненный из марок углеродистой стали

Фланцы JIS B2220 могут изготавливаться из различных углеродистых сталей, которые выбираются в зависимости от требований к прочности, коррозионной стойкости и условиям эксплуатации системы. Вот некоторые из наиболее часто используемых углеродистых сталей для производства этих фланцев: SS400, SF440A, S25C

Глухой фланец из стали SS400 подходит для широкого круга сфер применения. Глухие фланцы из стали SF440A с увеличенной прочностью относительно марки SS400 используются в более требовательных приложениях. Фланцы из стали S25C имеют наиболее высокую прочность и предназначены для строительства трубопроводов, рассчитанных на высокое рабочее давление.

Размеры фланца глухого JIS B2220 FF: номинальный размер - -, номинальный диаметр - DN-, наружный диаметр - - мм, толщина фланца - #TOLSHCHINA_FLANTSA_C1_MM_S# мм, количество отверстий - -. Вес фланца глухого jis b2220 rf - - кг.

В ЕМК вы можете оптом купить фланец глухой JIS B2220 FF с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов