



Фланец глухой 5 1/8" CL10000 RJ Type 6BX API

6A

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F22, A694 Gr. F65

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	61,01
Высота фланца, Y (мм)	85,8
Глубина паза, E (мм)	9,5
Диаметр втулки, X (мм)	223,8
Диаметр окружности центров отверстий под болты, W (мм)	300
Диаметр отверстий, BH (мм)	32
Диаметр паза, P (мм)	176,66
Диаметр прижимной поверхности, K2 (мм)	221
Количество болтов, BN	12
Наружный диаметр, OD (мм)	360
Номер паза, R	BX169
Номинальное давление, Class	10000
Номинальный диаметр, DN	130
Номинальный размер, NPS (inch)	5 1/8"
Радиус у дна, R (мм)	10
Сортировка на сайте	10
Стандарт	API 6A
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку

Характеристика	Значение
Тип фланца	BL - глухой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	79,4

API 6A 6BX Blind Flange #NOMINALNYY_RAZMER_NPS_INCH_S# - глухой фланец, выполняющий роль временной или постоянной заглушки тупикового конца магистрального трубопровода или его ответвления, а также используемый как блокиратор потока жидкости при выполнении на линии ремонтных работ и проведении технического обслуживания.

Фланцы API 6A разработаны специально для использования в условиях экстремального давления и температур. Отличие заглушки API 6A от глухого фланца по ASME B16.5 заключается в материале изготовления (используется сталь с более высокими физико-механическими свойствами) и меньшем диаметре окружности болтов. Кроме того, все типы фланцев по API 6A имеют канавку под кольцевую прокладку и соединительный выступ, который принимает на себя усилие затяжки соединения и предотвращает повреждение поверхности фланца и самой прокладки при ее правильной установке.

Глухие фланцы 6BX API 6A предназначены для использования в трубопроводных системах, обеспечивающих технологические процессы на предприятиях по переработке и транспортировке нефти и газа.

В соответствии со стандартом API 6A глухой фланец 6BX номинального размера - имеет: номинальный диаметр - DN-, наружный диаметр - - мм, диаметр прижимной поверхности - - мм, высоту - - мм, толщину - #TOLSHCHINA_FLANTSA_MIN_TF_MM_S# мм, диаметр паза - - мм, глубину паза - - мм. Вес фланца глухого API 6A 6BX составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить стальные глухие фланцы API 6A 6BX с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов