



Фланец глухой 90A 5K BL FF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,99
Диаметр отверстий, L (мм)	19
Количество отверстий, n	4
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	155
Наружный диаметр фланца, D (мм)	190
Наружный диаметр, OD (мм)	101,6
Номинальное давление, PN	5K
Номинальный диаметр, DN	90
Номинальный размер, NPS (inch)	3 1/2"
Резьба	M16
Сортировка на сайте	100
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	BL - глухой
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	14

Blind flange (BL) JIS B2220 FF - тип трубопроводного фланца, предназначенный для закрытия конца трубы и блокирования потока жидкости или газа в трубопроводной системе.

Глухой фланец JIS B2220 FF используется в системах, где на постоянной или временной основе требуется установка крышки на тупиковый конец трубопровода или оборудования для возможного дальнейшего расширения

системы. Фланцы JIS B2220 BL FF подходят для использования в приложениях с высокими требованиями к прочности соединения и надежности закрытия, такие как водоснабжение, судостроение и области, связанные с высокими санитарными требованиями.

В стандартных приложениях используется глухой фланец jis b2220, выполненный из марок углеродистой стали

Фланцы JIS B2220 могут изготавливаться из различных углеродистых сталей, которые выбираются в зависимости от требований к прочности, коррозионной стойкости и условиям эксплуатации системы. Вот некоторые из наиболее часто используемых углеродистых сталей для производства этих фланцев: SS400, SF440A, S25C

Глухой фланец из стали SS400 подходит для широкого круга сфер применения. Глухие фланцы из стали SF440A с увеличенной прочностью относительно марки SS400 используются в более требовательных приложениях. Фланцы из стали S25C имеют наиболее высокую прочность и предназначены для строительства трубопроводов, рассчитанных на высокое рабочее давление.

Размеры фланца глухого JIS B2220 FF: номинальный размер – -, номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, толщина фланца – #TOLSHCHINA_FLANTSA_C1_MM_S# мм, количество отверстий – -. Вес фланца глухого jis b2220 rf – - кг.

В ЕМК вы можете оптом купить фланец глухой JIS B2220 FF с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов