



Фланец глухой 9" CL10000 RJ Type 6BX API 6A

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F22, A694 Gr. F65

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	226,12
Высота фланца, Y (мм)	133,6
Глубина паза, E (мм)	12,7
Диаметр втулки, X (мм)	374,7
Диаметр окружности центров отверстий под болты, W (мм)	476,3
Диаметр отверстий, BH (мм)	42
Диаметр паза, P (мм)	299,06
Диаметр прижимной поверхности, K2 (мм)	359
Количество болтов, BN	16
Наружный диаметр, OD (мм)	550
Номер паза, R	BX157
Номинальное давление, Class	10000
Номинальный диаметр, DN	228
Номинальный размер, NPS (inch)	9"
Радиус у дна, R (мм)	16
Сортировка на сайте	60
Стандарт	API 6A
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	BL - глухой

Характеристика	Значение
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	123,9

API 6A 6BX Blind Flange #NOMINALNYY_RAZMER_NPS_INCH_S# - глухой фланец, выполняющий роль временной или постоянной заглушки тупикового конца магистрального трубопровода или его ответвления, а также используемый как блокиратор потока жидкости при выполнении на линии ремонтных работ и проведении технического обслуживания.

Фланцы API 6A разработаны специально для использования в условиях экстремального давления и температур. Отличие заглушки API 6A от глухого фланца по ASME B16.5 заключается в материале изготовления (используется сталь с более высокими физико-механическими свойствами) и меньшем диаметре окружности болтов. Кроме того, все типы фланцев по API 6A имеют канавку под кольцевую прокладку и соединительный выступ, который принимает на себя усилие затяжки соединения и предотвращает повреждение поверхности фланца и самой прокладки при ее правильной установке.

Глухие фланцы 6BX API 6A предназначены для использования в трубопроводных системах, обеспечивающих технологические процессы на предприятиях по переработке и транспортировке нефти и газа.

В соответствии со стандартом API 6A глухой фланец 6BX номинального размера - имеет: номинальный диаметр - DN-, наружный диаметр -- мм, диаметр прижимной поверхности -- мм, высоту -- мм, толщину - #TOLSHCHINA_FLANTSA_MIN_TF_MM_S# мм, диаметр паза -- мм, глубину паза -- мм. Вес фланца глухого API 6A 6BX составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить стальные глухие фланцы API 6A 6BX с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов