



Фланец глухой DN15 PN25 Type 05/G EN 1092-1

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355NH / 1.0565, S355J2 / 1.0577,
X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, S235JR / 1.0038, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 /
1.7335, 12Ni14 / 1.5637, 11CrMo9-10 / 1.7383, P245GH / 1.0352, P355QH1 /
1.0571, P250GH / 1.0460

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,813
Глубина паза, f1 (мм)	2
Глубина паза, f2 (мм)	4,5
Диаметр бортика (выступа), Gmax (мм)	—
Диаметр отверстий, L (мм)	14
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	45
Диаметр шипа, W (мм)	29
Количество отверстий, n	4
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	65
Наружный диаметр фланца, D (мм)	95
Номинальное давление, PN	25
Номинальный диаметр, DN	15
Резьба	M12
Сортировка на сайте	90
Стандарт	EN 1092-1
Тип соединительной поверхности	Type G - под прокладку
Тип фланца	Type 05 - глухой
Толщина фланца, S4 (мм)	16

Глухие фланцы DN- PN- type 05 / G – это изделия, по форме напоминающие диск и предназначенные для закрытия торцевых отверстий трубопроводов и трубопроводного оборудования. Характеристики и параметры блокирующих элементов прописаны в евро стандарте EN 1092-1.

Фланцевые заглушки DN - по выполняемым функциям схожи с такими фитингами как пробки и заглушки. Главное отличие изделий blind flanges type 05 – это монтаж, который осуществляется только к парному фланцу. Фланцевое соединение отличается высоким уровнем надежности, прочности, износостойкости.

Размеры фланцевой заглушки DN- PN-: наружный диаметр – - мм, толщина – - мм, диаметр прижимной поверхности – - мм, вес – - мм.

Глухой фланец диаметром - мм имеет соединительную поверхность тип G (с углублением под прокладку). Использование прокладки увеличивает герметичность и непроницаемость образованного стыка. Для фланца type G (spigot) применяется кольцевая прокладка.

Глухие фланцы PN- G применяются во многих отраслях промышленности: нефтегазовой, химической, машиностроительной, энергетической и др. С их помощью временно или постоянно блокируют поток транспортируемых сред, защищают внутреннюю часть линии от лишних частиц.

В каталоге EMK можно выбрать для покупки глухие фланцы type 05 / G DN- PN- по стандарту - из марок стали P355QH1 / 1.0571, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, S355J2 / 1.0577, S235JR / 1.0038, P355NH / 1.0565, P265GH / 1.0425, P250GH / 1.0460, P245GH / 1.0352, P235GH / 1.0345 и др.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов