



## Фланец глухой нержавеющей 25A 5K BL RF JIS B2220

SUS F304, SUS F304L, SUS F316, SUS F316L

| Характеристика                                   | Значение                       |
|--|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 0,53                           |
| Высота выступа, f1 (мм)                          | 1                              |
| Диаметр отверстий, L (мм)                        | 12                             |
| Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)           | 59                             |
| Количество отверстий, n                          | 4                              |
| Материал   | Нержавеющий                    |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | 75                             |
| Наружный диаметр фланца, D (мм)                  | 95                             |
| Наружный диаметр, OD (мм)                        | 34                             |
| Номинальное давление, PN                         | 5K                             |
| Номинальный диаметр, DN                          | 25                             |
| Номинальный размер, NPS (inch)                   | 1"                             |
| Резьба   | M10                            |
| Сортировка на сайте                              | 40                             |
| Стандарт   | JIS B2220                      |
| Тип соединительной поверхности                   | RF - с соединительным выступом |
| Тип фланца                                       | BL - глухой                    |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм)                    | 10                             |

**Нержавеющий глухой фланец** - - это тип фланцев, которые используют для закрытия конца трубопровода, насоса, клапана или любого другого оборудования. Применение глухих фланцев позволяет полностью перекрыть систему или линию, например, при «консервации» трубопровода или отдельной ветки.

Глухой фланец - имеет вид плоского диска с отверстиями по краю для болтов, которые используются для крепления фланца к парному фланцу на другом конце трубопровода. Главное отличие данных изделий от других фланцев в отсутствии центрального сквозного отверстия, что обусловлено назначением арматуры. Маркировка RF (Raised Face) означает, что у фланца есть выступающая поверхность в центральной части, которая обеспечивает дополнительное уплотнение при соединении с другим фланцем. Это наиболее распространенный тип фланцевого соединения, обеспечивающий максимальную герметичность и предотвращающий утечки.

Регламентирует размеры глухих фланцев, допуски, маркировку, тип уплотнительной поверхности, материалы изготовления и другие технические моменты стандарт -.

Нержавеющие глухие фланцы - RF по JIS B2220, за счет свойств сталей изготовления, характеризуются высокой коррозионной стойкостью, механической прочностью, устойчивостью к износу, стойкостью к гидроударам, температурным перепадам, разрушающему воздействию химически агрессивных веществ.

Нержавеющие глухие фланцы RF - широко используются в химической и нефтехимической отрасли, нефтедобывающей газовой промышленности, теплоэнергетике, строительстве, пищевом производстве, судостроении, строительстве буровых установок и пр.

Размеры нержавеющей глухих фланцев: высота - #VYSOTA\_FLANTSA\_N\_MM\_S# мм, наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, диаметр прижимной поверхности - - мм, толщина - #TOLSHCHINA\_FLANTSA\_C1\_MM\_S# мм, вес глухой фланца - - кг.

Купить фланец глухой нержавеющей (RF) по стандарту JIS B2220 можно в нашей компании, оформив заявку на сайте или позвонив по телефону. Стоимость глухих фланцев из нержавеющей стали можно узнать по запросу на почту или в чате с консультантами.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов