



## Фланец глухой нержавеющей 2"

### CL300 RJ ASME B16.5

A182 Gr. F44, A182 Gr. F51, A182 Gr. F53, A182 Gr. F55, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F316Ti, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F60, A182 Gr. F904L, A182 Gr. F304H, A182 Gr. F321H

| Характеристика                                   | Значение    |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 3,09        |
| Глубина паза, E (мм)                             | 7,92        |
| Диаметр отверстий, BH (мм)                       | 19,1        |
| Диаметр паза, P (мм)                             | 82,55       |
| Диаметр прижимной поверхности, K2 (мм)           | 108         |
| Количество отверстий, BN                         | 8           |
| Материал                                         | Нержавеющий |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) | 127         |
| Наружный диаметр фланца, O (мм)                  | 165,1       |
| Номер кольца, Nr                                 | R23         |
| Номинальное давление, Class                      | 300         |
| Номинальный диаметр, DN                          | 50          |
| Номинальный размер, NPS (inch)                   | 2"          |
| Приблизительное расстояние между фланцами, мм    | 6           |
| Радиус у дна, R (мм)                             | 0,8         |
| Сортировка на сайте                              | 350         |

| Характеристика                 | Значение                   |
|--------------------------------|----------------------------|
| Стандарт                       | ASME B16.5                 |
| Тип соединительной поверхности | RJ - с пазом под прокладку |
| Тип фланца                     | BL - глухой                |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм)  | 20,7                       |
| Ширина паза, F (мм)            | 11,91                      |

Фланец - #NOMINALNYY\_RAZMER\_TRUBY\_NPS\_INCH\_S# CL- из нержавеющей стали с типом поверхности - - изделие без центрального отверстия, но с радиально симметричными отверстиями по контуру под крепеж. Основное применение - перекрытие концов трубы, клапана или полости камеры под высоким давлением. В зависимости от стали, из которой сделаны фланцевые заглушки, температурный диапазон применения варьируется от -70°C - +650°C. Изготавливаются глухие фланцевые заглушки штампованием или методом газовой резки из листа стали.

Размеры глухого нержавеющей фланца -CL- - толщина фланца #TOLSHCHINA\_FLANTSA\_MIN\_TF\_MM\_S# мм, номинальный диаметр - мм, ширина паза - мм, вес одного глухого фланца нержавеющей - кг.

Регламентируется фланец - -CL- нерж стандартом -.

**Нами поставляется нержавеющей фланец - -CL- из коррозионностойких сталей :**

A182 Gr. F44 , A182 Gr. F51 , A182 Gr. F53 , A182 Gr. F55 , A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F316Ti , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F904L , A182 Gr. F60.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов