



Фланец глухой нержавеющей DN15 CL900 Type 05/B EN 1759-1

P355NH / 1.0565, S235JR / 1.0037, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 12Ni14 / 1.5637, 11CrMo9-10 / 1.7383, X2CrNiMoN17-11-2 / 1.4401, S245GH / 1.0352

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,80
Высота выступа, f1 (мм)	6,4
Диаметр болта, e (inch)	3/4"
Диаметр бортика (выступа), Gmax (мм)	-
Диаметр выступа, R (мм)	35,1
Диаметр отверстий, L (мм)	22,2
Количество отверстий, n	4
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	82,6
Наружный диаметр фланца, D (мм)	121
Номинальное давление, Class	900
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Резьба	M20
Сортировка на сайте	40
Стандарт	EN 1759-1
Тип соединительной поверхности	Type B - с соединительным выступом

Характеристика	Значение
Тип фланца	Type 05 - глухой
Толщина фланца, С2 (мм)	22,2

Глухие фланцы type 05/B DN- CL- представляют собой стальные диски без проходного отверстия, которые применяются для блокировки торцевых отверстий труб, фитингов, оборудования. Европейские фланцевые заглушки описываются стандартом EN 1759-1.

Нержавеющие фланцы blank flanges - являются стойкими к деформациям, коррозии, высокой и низкой температуре. Коррозионностойкие соединительные элементы востребованы в химической, нефтегазовой, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности.

Заглушка фланцевая имеет тип соединительной поверхности - В (выступ). Изделия blind flanges type В с выступом обеспечивают герметичный и прочный стык с парным фланцем.

Глухой фланец - имеет наружный диаметр - мм и толщину в - мм. Высота соединительного выступа - - мм. Весит 1 элемент - - кг.

Главная функция изделий - это защита внутренней части труб и оборудования от попадания сора и других частиц из внешней среды. Нержавеющие фланцевые заглушки тип 05/B обеспечивают легкий доступ к закрытым металлоизделиям, что является их неоспоримым преимуществом.

В нашей компании можно купить с доставкой глухие фланцы type 05/B DN- CL- - из нержавеющей сталей S235JR / 1.0037, S245GH / 1.0352, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 11CrMo9-10 / 1.7383, 12Ni14 / 1.5637, P355NH / 1.0565, X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi18-9 / 1.4307, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X2CrNiMoN17-11-2 / 1.4401.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов