



Фланец глухой нержавеющей DN20 CL150 Type 05/CL EN 1759-1

P355NH / 1.0565, S235JR / 1.0037, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 12Ni14 / 1.5637, 11CrMo9-10 / 1.7383, X2CrNiMoN17-11-2 / 1.4401, S245GH / 1.0352

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,65
Внутренний диаметр шипа, U (мм)	33,3
Высота шипа, f2 (мм)	6,4
Диаметр болта, e (inch)	1/2"
Диаметр бортика (выступа), Gmax (мм)	-
Диаметр отверстий, L (мм)	15,9
Количество отверстий, n	4
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	66,7
Наружный диаметр фланца, D (мм)	95
Наружный диаметр шипа, T (мм)	42,9
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Резьба	M14
Сортировка на сайте	70
Стандарт	EN 1759-1

Характеристика	Значение
Тип соединительной поверхности	Type CL - с крупным шипом
Тип фланца	Type 05 - глухой
Толщина фланца, С2 (мм)	14,3

Глухие фланцы или фланцевые заглушки DN- CL- Type 05/CL из нержавеющей стали – это плоские элементы в форме круга без проходного отверстия посередине. Изделия stainless steel blank flanges регламентируются европейской спецификацией EN 1759-1.

Европейские фланцевые заглушки - применяются для закрытия концевых отверстий трубопроводных систем. Монтаж проводится посредством прикручивания к парному фланцу. Большим преимуществом является быстрая возможность демонтажа.

Нержавеяка в качестве материала изготовления делает изделия стойкими к высокотемпературному использованию и к коррозии. Коррозиестойкий фланец тип 05/CL востребован в нефтегазовой, химической, пищевой, энергетической и других областях промышленности.

Глухой фланец - с номинальным давлением Class - в окружности составляет - мм, имеет толщину - мм. Вес достигает - кг. Высота шипа – - мм.

Фланцевая заглушка тип 05/CL с крупным шипом применяется в паре с фланцем с соединительной поверхностью DL (с крупным пазом). Данное сочетание обеспечивает высокогерметичное и прочное соединение.

В нашей компании можно выбрать и купить с доставкой глухие фланцы DN- CL- - из марок нержавеющей стали S235JR / 1.0037, S245GH / 1.0352, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 11CrMo9-10 / 1.7383, 12Ni14 / 1.5637, P355NH / 1.0565, X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi18-9 / 1.4307, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X2CrNiMoN17-11-2 / 1.4401.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов