



Подшипник INA HK1616

INA

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|---------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 16 |
| Вид подшипника | Игольчатый роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 16 |
| Конструкция | С штампованным наружным кольцом |
| Наружный диаметр, D (мм) | 22 |
| Обозначение | HK1616 |
| Сортировка на сайте | 290 |
| Ширина, b (мм) | 16 |

Игольчатые роликоподшипники - INA со штампованным наружным кольцом представляют собой востребованный тип узлов вращения. Тела качения - иглы - имеют малый диаметр и большую длину, что положительно влияет на снижение трения и температуры во время вращения. В отличие от других роликоподшипников INA, игольчатые - имеют более компактные размеры корпуса, что позволяет применять их в условиях ограниченного пространства.

Наружное кольцо является штампованным и утолщенным, что увеличивает сопротивляемость роликоподшипника - деформациям при воздействии внешних усилий. К другим его преимуществам относится отличная стойкость к высоким радиальным нагрузкам (не допускает воздействие осевых сил, так как это приводит к выходу узла из строя).

Игольчатые подшипники INA - легко и быстро монтируются, демонстрируют повышенную надежность при эксплуатации. Устройства нашли применение в автомобильной промышленности и машиностроении. Чаще всего их можно встретить в тормозных системах, трансмиссиях, двигателях, рулевом управлении.

Размеры игольчатого подшипника INA -: диаметр изделия - - (внутренний)/ - (наружный) мм, ширина устройства - - мм, вес - - кг.

Заказать для покупки игольчатые подшипники - INA с утолщенным наружным кольцом можно в компании EMK.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов