



## Подшипник INA NKI17/20

INA

| Характеристика             | Значение                     |
|----------------------------|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 53,4                         |
| Вид подшипника             | Игольчатый роликоподшипник   |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 17                           |
| Конструкция                | С массивным наружным кольцом |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 29                           |
| Обозначение                | NKI17/20                     |
| Сортировка на сайте        | 1260                         |
| Ширина, b (мм)             | 20                           |

**Игольчатый роликоподшипник INA со сплошным наружным кольцом (needle roller bearings with solid outer ring)** – подшипник со сплошным наружным кольцом вместо разъемного наружного кольца. Он предназначен для поддержки высоких радиальных нагрузок и умеренных однонаправленных и разнонаправленных осевых нагрузок.

Подшипник включает следующие компоненты:

- внешнее сплошное кольцо, которое является рабочей поверхностью для игольчатых роликов. Обычно оно изготавливается из закаленной стали или других прочных материалов, чтобы выдерживать приложенные нагрузки и обеспечивать достаточную жесткость;
- цилиндрические ролики малого диаметра, расположенные внутри внешнего кольца близко друг к другу, параллельно или в шахматном порядке;
- сепаратор;
- наружное кольцо.

Подшипники роликовые игольчатые со сплошным наружным кольцом компактны по сравнению с аналогичными подшипниками с разъемным

наружным кольцом, что позволяет использовать их в приложениях с ограниченным пространством.

Игольчатые роликовые подшипники ina со сплошным наружным кольцом имеют высокую грузоподъемность и жесткость, обеспечивают стабильное и точное вращение вала. Они используются в автомобильных трансмиссиях, промышленном и сельскохозяйственном оборудовании и т. п.

А ЕМК вы можете с доставкой по СНГ купить оригинальные игольчатые роликовые подшипники INA с массивным наружным кольцом.

Размер подшипника: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов