



U-болт 1/2" Fig. 283 Non Grip type

A320 Gr. L7M / A194 Gr. 7M, A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H, A320 Gr. L7 / A194 Gr.
7

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,054
Высота хомута до центра трубы, h1 (мм)	70
Длина резьбы, b (мм)	54
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, d	M6
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Размер, a (мм)	22
Сортировка на сайте	10
Стандарт	MSS SP-58&69
Тип крепежа	U-болт (хомут) Fig. 283
Форма хомута	Non Grip - направляющая
Ширина хомута, e (мм)	29

U-болт - Fig. 283 - это метиз из углеродистой стали, представляющий собой изогнутый дугой хомут. На каждом стержне нанесена резьба длиной - мм. Поставляется с четырьмя шестигранными гайками, которые прикручиваются по две с каждой стороны. Технические характеристики и материалы изготовления болтов U регламентируются стандартами MSS SP-58 и 69.

Основное предназначение элемента - фиксация труб. Крепеж U-bolt - выступает в качестве опоры или подвески. Благодаря хомуту фиксируемые элементы защищены от смещений, провисаний.

Стальные изделия отличаются прочностью и износостойкостью, противостоят температурным воздействиям. Если контакт U-образного болта DN- с фиксируемой трубой нежелателен, применяются элементы Fig 283PVC с покрытием из поливинилхлорида (гайки и резьбовая часть не обрабатываются).

При выборе следует учитывать такие параметры, как максимальная боковая и номинальная нагрузка. Метизы U bolts - востребованы во всех промышленных отраслях, где происходит строительство трубопроводных систем или где необходимо закрепить в определенном положении провода, трубки, шланги и другие изделия.

Мы поставляем U-болты - Figure 283 - из стали марок A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H, A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7, A320 Gr. L7M / A194 Gr. 7M.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов