



Подшипник INA NKIB5913

INA

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	640
Вид подшипника	Игольчато-шариковый подшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	65
Конструкция	Радиально-упорный
Наружный диаметр, D (мм)	90
Обозначение	NKIB5913
Сортировка на сайте	240
Ширина, b (мм)	38

Комбинированный радиально-упорный игольчатый шарикоподшипник INA (combined angular contact needle ball bearing)

– специальный подшипник, сочетающий в себе характеристики радиально-упорных шарикоподшипников и игольчатых роликоподшипников. Рассчитан на высокие радиальные и разнонаправленные осевые нагрузки.

Комбинированный подшипник ina сочетает игольчатый подшипник с радиально-упорным шариковым подшипником.

Внутреннее кольцо, устанавливаемое на валу, обеспечивает работу игольчатых роликов (цилиндрических роликов малого диаметра), наружное – шариков. Игольчатые ролики имеют высокое отношение длины к диаметру, за счет чего выдерживают высокие радиальные нагрузки. Радиально-упорный шариковый подшипник обеспечивает осевую грузоподъемность и стойкость осевым нагрузкам.

Сепаратор удерживает игольчатые ролики и шарикоподшипники на месте, обеспечивая заданное расстояние между ними и распределение нагрузки. Он также снижает трение между телами качения и их износ.

Комбинированные радиально-упорные игольчатые шариковые подшипники INA используются в автомобильных трансмиссиях, фрезерных и токарных станках и другом прецизионном оборудовании.

В компании ЕМК вы можете купить оригинальные комбинированные игольчато-шариковые радиально-упорные подшипники INA с доставкой по

СНГ.

Размер подшипника: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм,
ширина – - мм, вес – - кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов