



## Подшипник FAG 32005-X

FAG

| Характеристика             | Значение                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,12                       |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 25                         |
| Конструкция                | Однорядный                 |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 47                         |
| Обозначение                | 32005-X                    |
| Сортировка на сайте        | 640                        |
| Ширина, b (мм)             | 15                         |

**Метрический конический роликоподшипник FAG (metric tapered roller bearing)** – подшипник качения для работы под воздействием радиальных и однонаправленные осевых нагрузок. Конструкция подшипника включает:

- внутреннее кольцо, которое надевается на вал;
- наружное кольцо, в котором располагаются тела качения. Как и внутреннее, имеет конические (наклонные) дорожки качения. Угол их наклона определяет несущую способность подшипника и способность выдерживать осевые нагрузки;
- ролики конической формы, принимающие нагрузку с внутреннего кольца и передающие ее на наружное кольцо;
- сепаратор из стали, латуни или полимера, удерживающий ролики на определенном расстоянии и направляющий их в процессе вращения.

Подшипник заполнен смазочным материалом, уменьшающим трение, обеспечивающим плавную и бесшумную работу и предотвращающим преждевременный износ роликов и дорожек качения.

Кроме того, коническая форма подшипника позволяет регулировать зазор в нем и предварительную нагрузку. Решающее значение для оптимальной

работы и долговечности метрических конических роликоподшипников имеет их установка и смазка согласно требованиям производителя.

Метрические конические роликовые подшипники FAG используются в автомобильной и промышленной сфере, например, в коробках передач, осевых системах и тяжелой технике.

В компании ЕМК вы можете купить оригинальные метрические конические роликоподшипники FAG с доставкой по СНГ.

Размер подшипника: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов