



## Подшипник SKF 30324 J2/DFC600

SKF

| Характеристика             | Значение                                 |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 33,5                                     |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник               |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 120                                      |
| Конструкция                | Однорядный спаренный по X-образной схеме |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 260                                      |
| Обозначение                | 30324 J2/DFC600                          |
| Сортировка на сайте        | 560                                      |
| Ширина, b (мм)             | 136                                      |

**Подшипники роликовые конические однорядные SKF - спаренные по X-образной схеме (face-to-face)**, представляют собой радиально-упорные узлы вращения, которые предназначены для эксплуатации при высоких комбинированных нагрузках. Изделия matched single row tapered roller bearings arranged face-to-face - представляют собой конструкцию из двух конических подшипников, соединенных друг с другом особым образом.

**Размеры конического роликового подшипника SKF - тип face-to-face:**  
внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, ширина устройства – - мм, вес целого изделия в собранном виде – - кг.

Спаренные по схеме X роликоподшипники - применяются при больших радиальных и осевых нагрузках. Уровень угловой нагрузки увеличивается с углом наклона роликов. Конструкция устройства является жесткой. При эксплуатации подшипники - не производят много шума и вибрации. Конические тела качения снижают уровень трения и тепло, выделяемое при трении, что положительно отражается на их сроке службы.

*Заказать для покупки однорядные конические спаренные по X-образной схеме подшипники SKF - для комбинированных нагрузок можно в Европейской металлургической компании. Поставки спаренных подшипников осуществляются полным комплектом.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов