



Подшипник SKF 32012

X/QCL7CDFC250

SKF

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|--|
| Вес 1 шт (кг) | 1,9 |
| Вид подшипника | Конический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 60 |
| Конструкция | Однорядный спаренный по X-образной схеме |
| Наружный диаметр, D (мм) | 95 |
| Обозначение | 32012 X/QCL7CDFC250 |
| Сортировка на сайте | 100 |
| Ширина, b (мм) | 46 |

Подшипники роликовые конические однорядные SKF - спаренные по X-образной схеме (face-to-face), представляют собой радиально-упорные узлы вращения, которые предназначены для эксплуатации при высоких комбинированных нагрузках. Изделия *matched single row tapered roller bearings arranged face-to-face* - представляют собой конструкцию из двух конических подшипников, соединенных друг с другом особым образом.

Размеры конического роликового подшипника SKF - тип face-to-face: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина устройства - - мм, вес целого изделия в собранном виде - - кг.

Спаренные по схеме X роликоподшипники - применяются при больших радиальных и осевых нагрузках. Уровень угловой нагрузки увеличивается с углом наклона роликов. Конструкция устройства является жесткой. При эксплуатации подшипники - не производят много шума и вибрации. Конические тела качения снижают уровень трения и тепло, выделяемое при трении, что положительно отражается на их сроке службы.

Заказать для покупки однорядные конические спаренные по X-образной схеме подшипники SKF - для комбинированных нагрузок можно в Европейской металлургической компании. Поставки спаренных подшипников осуществляются полным комплектом.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов