



Подшипник SKF 32260 J2/HA1

SKF

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 140 |
| Вид подшипника | Конический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 300 |
| Конструкция | Однорядный |
| Наружный диаметр, D (мм) | 540 |
| Обозначение | 32260 J2/HA1 |
| Серия | - |
| Сортировка на сайте | 2870 |
| Ширина, b (мм) | 149 |

Конические однорядные роликоподшипники - SKF относятся к группе подшипников качения. В качестве тел качения выступают конические ролики, расположенные в один ряд, которые обуславливают сферу применения узлов вращения данного типа. Изделия рассчитаны на воздействие комбинированных нагрузок: когда одновременно воздействуют и радиальные, и осевые нагрузки. Воздействующие силы распределяются по телам качения, не осуществляют перекося оси и вала, а также снижают напряжение. *???? ? ???? ?????? ?? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ??.* *????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?? ??? ?????????? (?????? ?????? ?????????? ?? 10° ?? 30°).*

Размеры конического подшипника SKF -: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина устройства - - мм, вес целого изделия в собранном виде - - кг.

Преимущества конических роликоподшипников -:

- низкий коэффициент трения;
- длительный срок службы;
- высокое качество материалов;
- надежность эксплуатации;

- время приработки без повышения температуры;
- разборность конструкции.

Заказать для покупки конические однорядные подшипники - СКФ с метрическими размерами можно в компании ЕМК. Оставить заявку вы можете на нашем сайте или по телефону.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов