



# Подшипник SKF 32316 J2

SKF

| Характеристика             | Значение                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 6,2                        |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 80                         |
| Конструкция                | Однорядный                 |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 170                        |
| Обозначение                | 32316 J2                   |
| Серия                      | 2GD                        |
| Сортировка на сайте        | 1620                       |
| Ширина, b (мм)             | 61,5                       |

**Конические однорядные роликоподшипники - SKF** относятся к группе подшипников качения. В качестве тел качения выступают конические ролики, расположенные в один ряд, которые обуславливают сферу применения узлов вращения данного типа. Изделия рассчитаны на воздействие комбинированных нагрузок: когда одновременно воздействуют и радиальные, и осевые нагрузки. Воздействующие силы распределяются по телам качения, не осуществляют перекося оси и вала, а также снижают напряжение.???? ? ???? ???? ? ? ???? ????????? ????????? ????????? ? ? ???? ????????????????? ????????? ???? ???? (???? ???? ????????? ? ? 10° ? 30°).

**Размеры конического подшипника SKF -:** внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина устройства - - мм, вес целого изделия в собранном виде - - кг.

### Преимущества конических роликоподшипников -:

- низкий коэффициент трения;
- длительный срок службы;
- высокое качество материалов;
- надежность эксплуатации;

- время приработки без повышения температуры;
- разборность конструкции.

*Заказать для покупки конические однорядные подшипники - СКФ с метрическими размерами можно в компании ЕМК. Оставить заявку вы можете на нашем сайте или по телефону.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов