



## Подшипник Timken 13685/13621A/13600LA

| Характеристика             | Значение                    |
|----------------------------|-----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,27                        |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник  |
| Внутреннее кольцо          | 13685                       |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 38,1                        |
| Конструкция                | С уплотнением DUO-FACE PLUS |
| Наружное кольцо            | 13621A                      |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 69,012                      |
| Обозначение                | 13685/13621A/13600LA        |
| Серия                      | TSL - однорядный            |
| Сортировка на сайте        | 110                         |
| Уплотнение                 | 13600LA                     |
| Ширина, b (мм)             | 20,19                       |

**Роликовые конические подшипники** - это устройства, которые являются частью механизмов с вращающимся принципом работы. Компания Timken – это американский бренд подшипников, который является одним из ведущих производителей в данном сегменте.

Роликовые однорядные конические подшипники по своей конструкции - это комплект из наружного и внутреннего кольца с одним рядом роликов (элементы качения). Роликовые однорядные подшипники серии TSL - это изделия, которые идентичны подшипнику TS, но с уплотнением. По своей конструкции роликовые подшипники TSL - это конический однорядный подшипник с фланцем, расположенным на наружном кольце, и уплотнением на внутреннем кольце, расположенное на стороне торца большего диаметра. Благодаря своей конструкции данный тип подшипников особенно востребован в узлах, работающих со средними скоростями, а также там, где используется смазка.

Изготавливают подшипники серии TSL - с двуххромочным уплотнением из сталей с высокой прочностью, устойчивостью к износу, интенсивному трению, всем типам нагрузок. Благодаря свойствам исходного сырья использовать конические подшипники TSL можно в сложных рабочих и

климатических условиях. Это особенно актуально для нефтегазовой, металлургической, теплоэнергетической отрасли, общего машиностроения, тяжелой промышленности.

Стандартные размеры конических роликовых однорядных подшипников TSL Timken: внутреннее кольцо --, наружное кольцо --, внутренний диаметр -- мм, наружный диаметр -- мм, ширина -- мм, вес подшипника -- кг.

Требования к изготовлению, поставкам и эксплуатации подшипников регламентированы стандартами ISO.

Роликовые конические однорядные подшипники TSL - купить напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов