



## Подшипник Timken 32016X

| Характеристика                              | Значение                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| В сборе внутреннее кольцо / наружное кольцо | 32016X                       |
| Вес 1 шт (кг)                               | 1,27                         |
| Вид подшипника                              | Конический<br>роликподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм)                  | 80                           |
| Конструкция                                 | Стандартный                  |
| Наружный диаметр, D (мм)                    | 125                          |
| Серия                                       | 30000 - однорядный           |
| Сортировка на сайте                         | 1020                         |
| Ширина, b (мм)                              | 29                           |

**Роликовые конические подшипники Timken #OBOZNACHENIE\_S#** – это разработка американской компании, которая является мировым лидером по изготовлению подшипников. Роликовые однорядные подшипники – это самый востребованный тип данных изделий, которые активно используют в автостроении, машиностроении, производстве различных механизмов.

Конструктивно однорядные конические роликовые подшипники #OBOZNACHENIE\_S# Timken представляют собой наружное кольцо и внутреннее кольцо с комплектом роликов, расположенных в один ряд. Чаще всего данные изделия устанавливаются в паре с аналогичными подшипниками. Для корректной установки роликовых однорядных подшипников требуется оставить люфт / зазор (конечная осевая игра) определенной величины или произвести монтаж с предварительным натягом.

Изготавливают роликовые конические подшипники из прочных материалов, что гарантирует высокую эффективность работы подшипника и его длительный срок эксплуатации. В целом, роликовые подшипники Timken серия 3000 характеризуются повышенной прочностью, устойчивостью к износу, интенсивному трению, коррозионному и окислительному разрушению.

Роликовые однорядные конические подшипники серия 3000 #OBOZNACHENIE\_S# используют в металлургической, энергетической, тяжелой, перерабатывающей отрасли и пр.

Стандартные размеры конических роликовых подшипников Timken: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.

Требования к производству и эксплуатации однорядных роликовых подшипников регламентированы стандартами ISO.

Купить подшипники роликовые конические однорядные #OBOZNACHENIE\_S# серия 3000 напрямую от производителя можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов