



## Подшипник Timken

### 399A/394A+K143291/K143293R

| Характеристика                  | Значение                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                   | 1,65                                             |
| Вид подшипника                  | Конический роликоподшипник                       |
| Внутреннее дистанционное кольцо | K143291                                          |
| Внутреннее кольцо               | 399A                                             |
| Внутренний диаметр, D (мм)      | 68,262                                           |
| Конструкция                     | Узел в сборе с дистанционным и стопорным кольцом |
| Наружное дистанционное кольцо   | K143293R                                         |
| Наружное кольцо                 | 394A                                             |
| Наружный диаметр, D (мм)        | 110                                              |
| Обозначение                     | 399A/394A+K143291/K143293R                       |
| Серия                           | 2S - двухрядный                                  |
| Сортировка на сайте             | 270                                              |
| Ширина, b (мм)                  | 49,611                                           |

**Конические двухрядные роликовые подшипники** - это детали, которые используют в сборочных узлах, обеспечивающих вращение валов, осей и других механизмов. Предназначен данный вид подшипников для эксплуатации при комбинированных нагрузках - радиальных и осевых. Также радиальные конические роликоподшипники востребованы для применения в условиях повышенных статических и динамических нагрузках.

Конструкционно роликовые конические двухрядные подшипники или подшипниковые узлы представляют собой комплект из наружного и внутреннего кольца, а также двух рядов цилиндрических тел качения. Особенность конических роликовых подшипников состоит в том, что

наружное – цилиндрическое, а внутреннее – коническое.

Основные характеристики конических роликоподшипников серия 2S -: высокая грузоподъемность, низкий коэффициент трения, эффективная работа при высоких и очень высоких скоростях. Важно: при использовании конических подшипников не допустим перекос относительно корпуса вала.

Применение конических двухрядных подшипников - (подшипниковых узлов серия 2S) актуально для общего и специального машиностроения, производства оборудования и техники металлургической, теплоэнергетической, нефтегазовой, добывающей и перерабатывающей отрасли.

Стандартные размеры конических двухрядных роликоподшипников Timken: внутреннее дистанционное кольцо --, внутреннее кольцо --, наружное дистанционное кольцо --, наружное кольцо --, ширина -- мм, вес подшипника -- кг.

????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? (?????????????? ?????) ????? 2S- напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов